FWDM波分复用器 FWDM光纤合波器 透射T1550反射R1310+1490 ABS盒

产品名称	FWDM波分复用器 FWDM光纤合波器 透射T1550反射R1310+1490 ABS盒
公司名称	深圳市嘉亿通科技有限公司
价格	125.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗南湾街道早禾坑工业区13号A栋二楼
联系电话	0755-29357722 13682438186

产品详情

fwdm epon三波长1310/1490/1550 复用器

产品描述：

三波长fwdm器件是基于薄膜滤波片技术的被广泛用于fttp的一种产品。超强镀膜工艺使产品拥有极好的光学

性能，稳定性好，且封装紧凑。产品分为两种（普通型和宽带型）用来满足不同客户的不同需求，同时产品

接受定制化生产。

性能指标

参数		单位	数值	
			min	max
工作波长	1310 band	nm	1260	1360
	1490 band	nm	1480	1500
	1550 band	nm	1550	1560
插入损耗	1→2	db	0.4	
	1→3	db	0.6	
隔离度	1→2	db	15	
	1→3	db	30	
偏振相关损耗		db	0.1	

回波损耗		db	50
方向性		db	50
工作温度		℃	0~70
储藏温度		℃	-40~85
封装尺寸		mm	₵5.5*35
最大功率		mw	300

指标参数如有变动恕不另行通知

订购信息

fwdm	工作波长	光纤类型	连接头
	534-1550透射/1310&1490反射 345-1310&1490透射/1550 反射 435=1490透射/1310&1550 反射	1-250um 裸纤 2-900um 松套管	0-none 1-fc/pc 2-fc/apc 3-sc/pc 4-sc/apc 5-lc 6-st