

# 单层强化玻璃设备 强化炉 夹胶设备厂家 夹层玻璃生产线

产品名称	单层强化玻璃设备 强化炉 夹胶设备厂家 夹层玻璃生产线
公司名称	临朐陈氏亮洁玻璃设备有限公司
价格	82800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:陈氏亮洁 型号:cslj1900*2500
公司地址	潍坊山东省临朐县杨善工业园
联系电话	86-05363472977 15265639688

## 产品详情

选择陈氏亮洁是选择国内最专业的夹胶玻璃设备制造商，质量赢得发展，诚信赢得尊重，信誉赢得市场，我公司夹胶玻璃设备始终坚持质量是企业的生命线，公司要求所有的员工将夹胶玻璃设备的质量，信誉全部放在首位，重承诺讲诚信，所以我公司夹胶玻璃设备年销量做到了同行业领先。

陈氏亮洁玻璃设备有限公司拥有完善的团队，包括研发团队，制造团队，安装团队，以及售后团队，一切以创造价值为导向，员工全力为企业创造价值，企业全力为客户创造价值，企业拿价值交换业绩，员工拿价值交换工资。

玻璃夹胶炉的用途，结构，原理，技术参数

双层双工位循环夹胶玻璃设备

### 一、设备用途：

该设备的设计比较适合玻璃深加工厂家，可生产普通浮法夹胶玻璃、钢化夹胶玻璃、弧形夹胶玻璃、彩色夹胶玻璃、led夹胶玻璃、调光玻璃、防弹玻璃、多层夹胶玻璃、夹丝玻璃、夹绢玻璃、移门强化写真玻璃、晶刚门玻璃、家电面板玻璃、玻璃护角、影楼水晶写真玻璃、背景墙及影视墙玻璃、茶几面玻璃、隔断屏风无框画及个性化写真玻璃。其特点是：不需高压釜，操作简单，能耗低，效率高。

### 二、原理、结构简介：

1.该设备的工作原理是：真空袋在边加热边抽真空的条件下，将玻璃和eva胶片（也称en胶片）热合在一起，即形成安全夹层玻璃。

2.本设备主要分为：炉体、电器控制系统、真空系统、加热系统、热循环系统。炉体采用钢结构，炉内使用两种高档保温材料粘结组合成双重保护。控制系统为智能化温控器，可进行编程全自动和手动完成整个工艺过程。采用高级优质真空泵，高抗撕拉硅胶板经久耐用，气密性好。加热管采用翅片式加热管，散热均匀，寿命长，风机采用品牌循环风机，使每层真空袋上下表面受热均匀，整个热能都在箱体内循环，热能没有死角，产品质量高、做出来的夹胶玻璃成品率100%

### 三、技术参数

1.外尺寸：13800 \* 2800 \* 1450mm

2.最大加工玻璃尺寸：2440 \* 3660mm

3.控制箱：500 \* 300 \* 250mm

4.总装机功率：43kw，加热功率36kw.

5.电源：380v / 50z.

6.采用可编程式智能稳控装置，电脑plc触屏控制系统、自动起停、无需人员看守、出现故障后会自动提示

7翅片式加热管（散热均匀、寿命长）

8.双工位左右循环工作台，操作简单。

9.进口直连泵，断电后自动保持真空

10.可根据需要定做。

设备采用循环风加热方式，升温速度快，温度均衡，整个热能都在箱体内循环，设备内有出风口和吸风口、热能没有死角、产量高、成品率100%

多层夹胶玻璃设备带有升降平台，升降平台自动定位自动门，操作方便轻松。

夹胶玻璃设备断电后自动保持真空，无需人员看守，来电后可继续操作，不会发生废品夹胶玻璃。

<http://chenslj.bmlink.com/>

<http://chenshiliangjie.glass.com.cn/>

咨询电话：15265639688 陈经理

0536-3472977

夹胶玻璃设备原理:在真空负压的作用下、利用eva胶片的热熔性，使玻璃与玻璃之间或者玻璃与布、纸、膜等物胶合在一起，使玻璃达到安全防爆的功能，从而产生建筑夹胶玻璃或者强化写真类的玻璃等。

夹胶玻璃设备特点:技术成熟，采用循环风恒温加热方式。升温速度快，温度均衡，从而提高产品质量及成品率。节约能源，省时省工。智能温控预设程序，自动完成报警。漏电保护装置，确保人身安全。预制双工位配置，产量增大后可升级为双工位，降低成本，增加产量。

设备带有升降平台，升降平台自动定位自动门，操作方便轻松。

夹胶玻璃设备断电后自动保持真空，无需人员看守，来电后可继续操作，防止废品夹胶玻璃发生。

夹胶玻璃设备生产操作步骤：

1：玻璃合片 将洁净过的玻璃与切好的vea胶膜合片好、放进硅胶袋内、合好片夹胶玻璃可以一层层叠放、为防止小玻璃移动可以把把玻璃四周用胶带固定好，可使用耐热胶带固定四边四角。2：真空常温 玻璃四周置放便于真空排气纱网，在真空值达到0.095mpa常温下冷抽5分钟，排空硅胶袋内空气。3：加热保持 一般加热到玻璃表面温度达50 -60 ，保持时间20-30分钟；然后继续加热到玻璃表面温度达到130 -135 ，保持时间45-60分钟，胶膜厚度或合片层数增加，可适当延长保温时间。4：夹层玻璃冷却 在冷却降温阶段，真空需保持，可使用风机降温。5：玻璃取出 为防止夹层玻璃错位及夹层玻璃定型、玻璃温度降到60度以下在取出

夹胶玻璃设备-夹胶玻璃设备厂家-夹胶玻璃设备价格-夹层玻璃设备-玻璃夹胶炉

[http://www.zk71.com/jiajiaolu\\_3030/](http://www.zk71.com/jiajiaolu_3030/)

本产品的加工定制是是，品牌是陈氏亮洁，型号是cslj1900\*2500，功率是21（Kw），重量是1200（kg），最小加工尺寸是10\*10mm，最大加工尺寸是1900\*2500mm，加工厚度范围是8（mm），玻璃回转直径是11（mm），钻孔直径是18（mm），进料速度是36（m/min），外形尺寸是4200\*2800\*1450mm（mm），玻璃机械种类是玻璃机械配件，生产线类型是夹层玻璃生产线，生产玻璃种类是汽车玻璃,浮法玻璃,艺术玻璃,特种玻璃,夹丝玻璃,钢化玻璃,夹层玻璃,建筑玻璃,吸热玻璃,碎花玻璃,光学玻璃,中空玻璃