

## R09mm电位器，小型调音电位器，玻纤板长寿命电位器，

产品名称	R09mm电位器，小型调音电位器，玻纤板长寿命电位器，
公司名称	深圳市海华声电子有限公司
价格	.35/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海华声 型号:R0922旋转电位器
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼
联系电话	+86-755-89367863 +8613682575503

### 产品详情

电气特性全阻值:1k - 1m 全阻值公差:±20%阻抗特性型式:a,b,c,d最大工作电压:b线性:dc 50v  
其它线性:ac 25v额定功率:b线性:0.05w 其它线性:0.025w杂音:less than 100mv绝缘阻抗:more than 100m at dc  
250v耐电压:1 minute at ac 250 v残留阻值:term.1~2: less than 10 term.2~3: less than  
20 机械特性全回转角度:190 ± 10(degree)旋转力距:10~200 gf.cm旋转止动强度:2.50kgf.cm  
min推拉强度:push:3.0kgf min耐久性能旋转寿命:10000 cycles

本产品的加工定制是是，品牌是海华声，型号是R0922旋转电位器，种类是单联，用途是精密，材料是碳膜，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是1K -1M，额定功率是0.025（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是47m（V），分辨率是100（%），零位电阻是20（），接触电阻是10（），绝缘电阻是10（M）