

RK10J12R0052ALPS旋转电位器 日本原厂

产品名称	RK10J12R0052ALPS旋转电位器 日本原厂
公司名称	深圳市捷比信科技有限公司
价格	9.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ALPS 型号:RK10J12R0052
公司地址	广东省深圳市龙华东环一路皇嘉中心820~822
联系电话	0755-29796190 17727596190

产品详情

【rk10j12r0052】alps旋转电位器,rk10j/rk14j系列,rk10j12r0052现货

产品编号	rk10j12r0052
电阻体数	2联
总阻值	10k
电阻规律	15c
焊接方法	reflow
型	10型
操作部种类	旋转径: 14板厚: t1.0颜色: 黑
安装板种类	面贴装
可用于直流	不可ac专用
使用温度范围	-10 to 60
电性能	总阻值允许差 ± 30%
	额定功率 0.03w
	最高使用电压 50v ac
	最大衰减量 70db min.
	绝缘电阻 100m min. 100v dc
	耐电压 100v ac for 1 minute
机械性能	全旋转角度 270 ± 10 °
	旋转扭矩 0.5 to 10mn????m

	终端止挡强度	70mn · m
	轴推拉强度	5n
耐久性能	操作寿命	10,000 cycles
最小订货单位(pcs.)	日本	3,000
	出口	3,000

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepsun.com
照片

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepsun.com

外形图

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepsun.com

安装孔尺寸图

自插入侧看

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepsun.com

端子排列

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepsun.com

电路图

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepsun.com

包装规格载带

捆包数(pcs.)	1卷	1,000
	1箱/日本	3,000
	1箱/出口包装	3,000

载带宽度(mm) 24

出口包装箱尺寸(mm) 397 × 401 × 139

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

焊接条件回流方式的参考举例

1. 加热方式

为温风加热方式。

2. 温度测量方式

使用 0.1 ~ 0.2的ca(k)或cc(t)进行测量，在焊接的连接部位置（铜箔面）测量，固定方式使用耐热胶带。

3. 温度分布

a	b	c	d	e	f	g	h	回流焊次数
250	200	150	150	2 min.	3s	40s	4 min.	2 time max.

1. 本产品, 在只有红外线的回流焊接炉中, 有焊接不附着的可能, 所以请使用温风回流焊接炉, 或红外线 温风回流焊接炉。

2.

上图所示温度是采用温风回流焊接方式时的电位器端子部的最高温度。因为根据电路板的材质, 大小, 厚度等的不同, 电路板温度和电位器表面温度有相差很大的可能, 请注意, 电位器表面温度不要超过250 。

3. 根据回流焊接槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

手工焊接方式的参考举例

烙铁头温度

350 max.

焊接时间

3s max.

焊接次数

1 time

本产品的加工定制是是，品牌是ALPS，型号是RK10J12R0052，种类是双联，用途是精密，材料是合成膜，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是D式（指数式），标称阻值是10k，额定功率是0.03（W），阻值允许偏差是±30（%），滑动噪声是50（V），分辨率是100（%），零位电阻是10（），接触电阻是1000（），绝缘电阻是100（M），符合度是90%