

等离子体电浆抛光电源

产品名称	等离子体电浆抛光电源
公司名称	广东顺德金整流电源设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:金德顺电源 型号:300A
公司地址	佛山市顺德区大良金榜凤山西路8号二层218
联系电话	0757-29261057 13790017773

产品详情

等离子体抛光电源专业生产厂商，等离子体电浆抛光电源首选金德顺品牌，技术领先，品质保证，服务完善！金德顺电源核心部件都采用进口原装国际品牌，保证电源运行可靠、高效节能、寿命长。广泛用于电镀、电解、氧化、电泳、实验、光电、冶炼、加热、化成、腐蚀、污水处理等各种领域。诚至欢迎各位来电洽谈！详情咨询：137 9001 7773 广东金德顺整流电源设备有限公司是专业生产大功率直流电源、高频开关电源、可控硅整流器、脉冲电源的厂家。公司生产研发的高频开关电源和可控硅整流器系列产品整机设计合理，节能高效，稳定可靠，已经广泛用于电镀、电解、氧化、电泳、电化学、实验、光电、冶炼、加热、化成、腐蚀、污水处理等各种领域。目前公司生产的产品主要有：大功率直流稳压稳流电源、高频开关电源、可控硅整流器、脉冲电源、各种电镀电源、各种电解电源、氧化电源、硬质氧化电源、电子铝箔腐蚀、化成专用电源、冶炼电源、电泳涂漆电源、各种老化电源、各种实验电源、周期换向电源、交直流叠加电源、十二相低纹波可控硅整流器、硅整流设备、直流电源设备、特殊电源等等。产品目前覆盖广东、广西、湖北、湖南、江西、天津、辽宁、江苏、浙江、山东、福建、云南、贵州、四川、重庆、河南、河北、陕西、甘肃、新疆、内蒙等地区，并出口马来西亚、韩国、新加坡、印尼、巴西、越南、南非、泰国等国家。

等离子体抛光电源-用途：

使用该电源进行的等离子体电化学抛光工艺是近年开发出来的一种新型抛光工艺，它可以有效地消除金属工件表面的加工痕迹、毛刺，提高工件的表面光洁度，极大地提高加工后工件表面的视觉效果。可使被抛工件内外色泽一致，光泽持久，增加工件表面抗腐蚀性，传统机械抛光无法抛到的凹处也可抛光整平。该工艺对工件表面几何尺寸影响小，并可进行批量生产，能确保工件加工的一致性；是传统抛光工艺无法比拟的。主要应用于铝、钛、不锈钢等金属及合金材料表面的粗抛光、精抛光和退膜处理。

等离子体抛光电源-特点：

- 1.采用先进的开关电源技术，具有体积小、效率高、运行稳定、噪声低、对电网干扰小等优点。
- 2.采用全单片机自动控制方式。通过RS485端口对电源进行远程控制，以保证产品质量的稳定性。
- 3.电流电压幅值均可独立连续调节，具有较宽的可调范围。
- 4.电源输出方式：恒压、恒流、恒功率。
- 5.设计了多重实用保护措施，确保电源可靠稳定运行。

等离子体抛光电源-技术参数

电源规格：输出电流范围：0-100000A，输出电压范围：0-10000V 输入电压：单相AC 220V ± 15% 50HZ，三相 AC 380V ± 15% 50HZ 输出方式：稳流限压、稳压限流可切换 稳流精度： 1% 稳压精度： 1% 调节精度： 1% 输出电流：0-100000A（0-额定电流值连续可调100000A）
输出电压：0-10000V（0-额定电压值连续可调10000V）调节范围：连续0-100% 整机效率： 90%
功率因数： 0.9 控制方式：带PLC控制接口
保护方式：具有自动恒压、恒流、过流、过压、欠压、缺相、超温等保护 工作限度：可满负荷操作
环境温度：-20 -45 环境湿度： 80% 防护等级：IP21

我公司产品可根据客户需求定做各种规格大小功率电源整流器(电流：10~100000A；电压：1~10000V)，凡在金德顺公司购买的产品都可以享受一年免费保修。

详情请来电咨询：0757-29930619 13790017773 或登陆公司网站：<http://www.goldesun.com>