

0类微型碳钢深沟球轴承6206ZZ轴承钢轴承

产品名称	0类微型碳钢深沟球轴承6206ZZ轴承钢轴承
公司名称	山东冠县国郡轴承有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ALZ 型号:6206 旧型号:80206
公司地址	山东省聊城市冠县万善镇万善工业园
联系电话	13406352146、0635-5718999 13406352146

产品详情

深沟球轴承（ deep groove ball bearings ）（ gb/t 276-1994）是滚动轴承中最为普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈，一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。单列深沟球轴承类型代号为6。

原理

深沟球轴承主要用于承受纯径向载荷，也可同时承受径向载荷和轴向载荷。当其仅承受纯径向载荷时，接触角为零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时，具有角接触轴承的性能，可承受较大的轴向载荷。深沟球轴承的摩擦系数很小，极限转速也很高，特别是在轴向载荷很大的高速运转工况下，深沟球轴承比推力球轴承更有优越性。

深沟球轴承的类型

带密封圈

带防尘盖：单面或双面铁制防尘盖。带非接触式橡胶密封圈：单面或双面非接触密封圈。

带接触式橡胶密封圈：单面或双面接触式密封圈与内圈接触。

外圈带止动槽：

n：外圈带止动槽

nr：外圈带止动槽和止动环。

特性

深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承，用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行，而且非常耐用，

无需经常维护。该类轴承摩擦系数小，极限转速高，结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷，也可承受一定量的轴向负荷。

选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加，承受纯径向力时接触角为零。有轴向力作用时，接触角大于零。一般采用冲压浪形保持架，车制实体保持架，有时也采用尼龙架。

深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜 $2 \sim 10^\circ$ 时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。

应用

深沟球轴承可用于各种通用机械，变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械等。

型号	外形尺寸d*d*b mm	型号	外形尺寸d*d*b mm	型号	外形尺寸d*d*b mm
6000	10*26*8	6200	10*30*9	6300	10*35*11
6001	12*28*8	6201	12*32*10	6301	12*37*12
6002	15*32*9	6202	15*35*11	6302	15*42*13
6003	17*35*10	6203	17*40*12	6303	17*47*14
6004	20*42*12	6204	20*47*14	6304	20*52*15
6005	25*47*12	6205	25*52*15	6305	25*62*17
6006	30*55*13	6206	30*62*16	6306	30*72*19
6007	35*62*14	6207	35*72*17	6307	35*81*21
6008	40*68*15	6208	40*82*18	6308	40*90*23
6009	45*75*16	6209	45*85*19	6309	45*100*25
6010	50*80*16	6210	50*90*20	6310	50*110*27
6011	55*90*18	6211	55*100*21	6311	55*120*29
6012	60*95*18	6212	60*110*22	6312	60*130*31
6013	60*100*18	6213	65*120*23	6313	65*140*33
6014	70*110*20	6214	70*125*24	6314	70*150*35
6015	75*115*20	6215	80*130*25	6315	75*160*37
6016	80*125*22	6216	80*140*26	6316	80*170*39
6017	85*130*22	6217	85*150*28	6317	85*180*41
6018	90*140*24	6218	90*160*30	6318	90*190*43
6019	95*145*24	6219	95*170*32	6319	95*200*45
6020	100*150*24	6220	100*180*34	6320	100*215*47
6021	105*160*26	6221	105*190*36	6321	105*225*49
6022	110*170*28	6222	110*200*38	6322	110*240*50
6024	120*180*28	6224	120*215*40	6324	120*260*55
6026	130*200*33	6226	130*230*40	6326	130*280*58
6028	140*210*33	6228	140*250*42	6328	140*300*62
6030	150*225*35	6230	150*270*45	6330	150*320*65
6032	160*240*38	6232	160*290*48	6332	160*340*68
6034	170*260*42	6234	170*310*52		
6036	180*280*46	6236	180*320*52		
6038	190*290*46	6238	190*340*55		
6040	200*310*51	6240	200*340*58		

本产品的品牌是ALZ，型号是6206，旧型号是80206，内径是30（mm），外径是62（mm），厚度是12（mm），重量是0.199（kg），保持架及其材料是J钢板冲压，滚动体列数是单列，滚道类型是深沟滚道，使用特性是高速，密封防尘形式是2Z，滚动体类型是球，密封盖是双面密封，滚动体是钢球，轴承材质是轴承钢，精度等级是P0