

# DZSF型振动筛 筛分设备 直线筛

产品名称	DZSF型振动筛 筛分设备 直线筛
公司名称	河南省科兴重工机械有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科兴 型号:DZSF520
公司地址	河南省郑州市西四环266号
联系电话	0371-67857931 13837193123

## 产品详情

### 直线振动筛工作原理

利用振动电机激振作为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前作直线运动，物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构，无粉尘溢散，自动排料，更适用于流水线作业。

### 广泛应用范围

在化工、食品、冶金、矿山、建材、粮食、磨料、化肥、煤炭行业中的颗粒状、粉状物料的筛粉、分级中有广泛的应用先例。

- 1.在根据物料粒度、透筛概率、生产率等条件确定筛面间距或倾角。
- 2.该型设备筛网部分设计独特巧妙，能够迅速换网，迅速张紧。

### 直线筛服务项目：

#### 售前服务

- (1) 设备型号的选择。
- (2) 根据客户的特殊要求，设计制造产品。
- (3) 为客户培训技术任何。
- (4) 公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

## 售中服务

- (1) 产品的验收。
- (2) 协助客户拟订施工方案。

## 售后服务

### 主要职能

- 一、负责对订购我厂产品的用户，组织、协调、实施售后服务。
- 二、组织公司有关部门收集顾客反馈意见，及时制定实施方案，解决顾客实际问题。
- 三、根据用户需要，公司免费指派专门的售后服务人员，达到用户现场规划场地，设计最佳流程方案。
- 四、成套设备安装完毕后，为客户免费培训技术人员。
- 五、公司提供完善的售后服务手册。公司技术人员定期为客户检测设备，提高客户生产效率。公司常年及时提供产品易损件。

### 直线筛技术参数：

型号	筛面尺寸	筛面 层数	网孔尺 寸	处理量	振次	双振 幅	电机功率	振动方向 角	外形尺寸（长×宽×高）
dzsf520	500×2000	1231	2-200	0.05-5	960	6-7	2×0.4	45-60	2140×808×848
2dzsf520		2345		0.05-5	960	6-7	2×0.4	45-60	2199×808×878
3dzsf520	500×2500	6		0.03-5	1450	4-6	2×0.4	45	2256×808×938
dzsf525				0.06-8	960	5-7	2×0.4	45-60	2642×808×848
2dzsf525				0.06-8	1450	4-6	2×0.4	45	2699×808×878
3dzsf525				0.06-8	960	6-8	2×0.75	45-60	2750×808×938
4dzsf525				0.1-15	1450	5-7	2×0.4	45	2813×808×1000
5dzsf525				0.08-15	1450	5-7	2×0.4	45	2883×808×1060
6dzsf525				0.07-15	960	6-8	2×0.75	45-60	2953×808×1120
dzsf1020	1000×2000	1		0.12-20	960	6-8	2×0.75	45-60	2152×1320×900
2dzsf1020		2		0.11-20	960	5-7	2×0.75	45-60	2219×1320×960
3dzsf1020	1000×2000	3	2-200	0.10-2	960	5-7	2×0.75	45-60	2286×1320×1030
4dzsf1020		4		0.07-15	960	4-8	2×0.75	45-60	2353×1320×1100
5dzsf1020		5		0.07-15	960	4-8	2×1.5	45-60	2420×1320×1160
6dzsf1020		6		0.07-15	960	4-8	2×1.5	45-60	2487×1320×1220
dzsf1025	1000×2500	1		0.1-15	1450	5-7	2×0.4	45	2203×1320×900
2dzsf1025		2		0.08-15	1450	5-7	2×0.4	45	2269×1320×960
3dzsf1025		3		0.07-15	960	6-8	2×0.75	45-60	2336×1320×1030
dzsf8302dzsf8300	800×3000	123		0.1-20	960	6-8	2×0.75	45-60	3080×1098×1120
03dzsf830				0.1-20	960	6-8	2×0.75	45-60	3140×1098×1180
				0.1-20	960	6-8	2×1.5	45-60	3200×1098×1240
dzsf1030	1000×3000	1		0.1-20	960	6-8	2×0.75	45-60	3152×1340×1120
2dzsf1030		2		0.1-20	960	6-8	2×1.5	45-60	3219×1340×1120
3dzsf1030		3		0.1-20	960	6-8	2×1.5	45-60	3286×1340×1120
dzsf1224	1200×2400	1		0.1-23	960	6-8	2×0.75	45-60	2480×1520×1100

2dzsf1224	2	0.1-23	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2540 × 1520 × 1160
3dzsf1224	3	0.1-23	960	6-8	2 × 1.5	45-60	2600 × 1520 × 1220

本产品的加工定制是是，品牌是科兴，型号是DZSF520，别名是筛分机，用途是对物料进行筛分选级，筛面层数是1，筛面长度是2000（mm），筛孔尺寸是2-200（mm），产品类型是全新，功率是2x0.4kw，类型是标准筛，筛网材料是金属丝编织网，物料运动轨迹是直线振动筛