

高效节能球磨机 格子型 GMQG

产品名称	高效节能球磨机 格子型 GMQG
公司名称	朝阳加能机械有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	品牌:加能 排矿方式:格子型 型号:GMQG
公司地址	中国 辽宁 朝阳市 经济技术开发区
联系电话	86 0421 3887288 13504213626

产品详情

高效节能球磨机广泛应用于黑色、有色金属矿山、非金属矿山、建材、化工、电力、煤炭、交通、轻工等工业部门。我公司生产的高效节能球磨机均用滚动轴承支承代替轴瓦滑动轴承支承，节能10%~20%。在同等功率条件下，生产能力提高10%~20%。采用干油润滑脂代替稀油润滑站，大型磨机不需配备价格高昂的高低压润滑站。直径 2700mm以上的矿用球磨机可以采用高压电机、气动离合器、大齿轮干油喷雾润滑和慢速驱动装置，以供盘车，维修使用。用户可根据需要选配。格子型球磨机的出料端有格子板，装球量较多，装机功率较大，生产能力较高，排矿粒度较粗，一般用于一段粗磨作业；溢流型球磨机的出料端无格子板，排料口较高，装球量较少，装机功率较小，产量较低，排矿粒度较细，一般用于二段细磨作业。

湿式格子型滚动轴承支承球磨机技术性能表

规格型号	筒体尺寸 (mm)	筒体有效容积 (m ³)	装球量 (t)	筒体转速 (r/min)	功率 (kw)	排矿粒度 (mm)
	直径*长度					
gmaq1530	1500*3000	4.0	8	27.6	75	0.8-0.074
gmaq1535	1500*3500	4.6	11	27.6	75-90	0.8-0.074
gmaq1830	1800*3000	6.5	13	25.3	132	0.8-0.074
gmaq1835	1800*3800	7.58	16	25.3	160	0.8-0.074
gmaq1840	1800*4000	8.65	17.3	25.3	185	0.8-0.074
gmaq1845	1800*4500	9.75	19.5	25.3	210	0.8-0.074
gmaq2122	2100*2200	6.7	14.7	23.8	160	0.8-0.074
gmaq2130	2100*3000	9.2	17	23.8	185	0.8-0.074
gmaq2136	2011*3600	11.0	19	23.8	210	0.8-0.074
gmaq2140	2100*4000	12.2	20.5	23.8	220	0.8-0.074
gmaq2145	2100*4500	13.8	22	23.8	250	0.8-0.074
gmaq2424	2400*2400	9.8	20	22.8	220	0.8-0.074
gmaq2430	2400*3000	12.2	25	22.8	250	0.8-0.074
gmaq2436	2400*3600	14.6	30	22.8	280	0.8-0.074

gmqg2440	2400*4000	16.2	33	22.8	355	0.8-0.074
gmqg2445	2400*4500	18.2	37	22.8	400	0.8-0.074
gmqg2721	2700*2100	10.7	24	21.7	280	3.0-0.074
gmqg2727	2700*2700	13.8	29	21.7	315	3.0-0.074
gmqg2730	2700*3000	15.3	32.5	21.7	355	3.0-0.074
gmqg2736	2700*3600	18.4	39	21.7	400	3.0-0.074
gmqg2740	2700*4000	20.5	43	21.7	450	3.0-0.074
gmqg2745	2700*4500	23.0	50	21.7	500	3.0-0.074
gmqg3231	3200*3100	22.65	46.9	18.6	500	3.0-0.074
gmqg3236	3200*3600	26.2	52	18.6	560	3.0-0.074
gmqg3240	3200*4000	29.2	57	18.6	630	3.0-0.074
gmqg3245	3200*4500	32.8	65	18.6	710-800	3.0-0.074
gmqg3254	3200*5400	39.2	81.6	18.6	800-1000	3.0-0.074
gmqg3640	3600*4000	35.6	75	17.3	800	3.0-0.074
gmqg3645	3600*4500	40.8	88	17.3	1000	3.0-0.074
gmqg3650	3600*5000	45.3	96	17.3	1120	3.0-0.074
gmqg3660	3600*6000	54.4	117	17.3	1250-1500	3.0-0.074
gmqg3685	3600*8500	79.0	144	17.3	1800	3.0-0.074

注：由于物料种类、给料粒度、排料粒度不同，生产能力差别很大，表中所示为给料粒度 < 25mm，中等硬度铁矿石的生产能力。

本产品的品牌是加能，排矿方式是格子型，型号是GMQG，适用物料是XX，应用领域是选矿球磨机，筒体转速是XX (r/min)，装球量是XX (t)，给料粒度是XX (mm)，出料粒度是XX (mm)，产量是XX (t/h)，电机功率是XX (KW)，重量是XX (kg)，结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式