

维萨拉HM70手持式温湿度仪表 维萨拉HM70

产品名称	维萨拉HM70手持式温湿度仪表 维萨拉HM70
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:维萨拉 型号:HM70 加工定制:否
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

产品详情

维萨拉hm70手持式温湿度仪表 维萨拉hm70 vaisal hm70 总代理

特点：

- * 准确、稳定、可溯源的测量仪表
- * 多种语言的操作界面
- * 图形显示测量曲线
- * humicap传感器技术
- * 3种探头可选，温度测量范围-70~+180
- * 与其它探头连接可测量露点和二氧化碳
- * 显示多种湿度
- * 可选传感器预热和化学物质清除的功能
- * 可记录测量数据并通过mi70 link上传到计算机
- * 坚固耐用
- * 探头可送到维萨拉公司进行可溯源的校验

hm70手持式温湿度是一款使用界面友好的现场湿度检测仪表，是现场检查和校准维萨拉公司固定式

湿度仪表的理想工具，例如hmt330系列等

维萨拉hm70手持式温湿度仪表

三种探头满足各种应用

* hmp75是一般用途的湿度探头，温度测量范围-20...+60 。

* hmp76是长杆、不锈钢材质的湿度探头，温度测量范围-50...+120 。

* hmp77是小湿度探头，带5米电缆。特别适用于不易到达的测量场合和现场校验维萨拉公司的湿度测量仪表。湿度测量范围可达+180 。

hm70一次可以连接一个或二个湿度探头，也可以支持使用维萨拉公司的露点和二氧化碳探头，因此可以实现多参数测量，用于温室监测和卫生防疫等场合。

操作界面友好，三个参数同时显示

hm70采用多语言、菜单式操作界面，并配有清晰的图形化lcd液晶显示。显示屏可显示多达三个参数并同时记录。hm70还有一个模拟输出选项。

humicap传感器

hm70采用维萨拉公司先进的humicap传感器，这种传感器具有精度高、滞后忽略、良发的长期稳定性等特点。不易受灰尘、化学气体等环境因素的影响。

维萨拉hm70手持式温湿度仪表

相对湿度测量

量程 0 ... 100 % rh

+20 ° c (68 ° f)时的准确度 ± 1.0 % rh (0 ... 90 % rh)

± 1.7 % rh (90 ... 100 % rh)

传感器 维萨拉humicap® 180r

温度测量

量程

hmp75 -20 ... +60 ° c (-4 ... +140 ° f)

hmp76 -50 ... +120 ° c (-58 ... +248 ° f)

短时间 -50 ... +180 ° c (-58 ... +356 ° f)

hmp77 -70 ... +180 ° c (-94 ... +356 ° f)

+20 ° c (+68 ° f)时的准确度 ± 0.2 ° c (0.36 ° f)

传感器 pt100 1ec751 1/3 , b级

工作环境

温度(mi70 测量指示器) -10 ... +40 ° c (+14 ...+104 ° f)

湿度 无冷凝

维萨拉hm70手持式温湿度仪表

输入与输出

功耗 带交流电源的可充电镍氢(nimh)电池组 , 或4 x aa iec lr6型碱性电池

模拟输出 0 ... 1 vdc

菜单语言 英文、法文、西班牙文、德文、瑞典文、芬兰文、俄文、日文、中文

其它指标

重量 400 g

外壳防护等级 ip54

本产品的品牌是维萨拉, 型号是HM70, 加工定制是否, 类型是HM70, 精度等级是1.5, 分辨率是0.01, 尺寸是1234 (mm) , 重量是0.5 (kg) , 适用范围是测量空气湿度, 材质是不锈钢, 温度测量范围是0-100 (° c) , 湿度测量范围是0-100 (RH) , 温度测量精度是0.2 (° c) , 温度分辨率是0.1 (° c) , 湿度测量精度是1.5 (RH) , 湿度分辨率是0.1 (RH) , 温度测量误差是0.2 (° c) , 湿度测量误差是0.2 (RH) , 使用电池是2 x AA