

张家港混料机-张家港混合机-高混机-佳诺机械推荐

产品名称	张家港混料机-张家港混合机-高混机-佳诺机械推荐
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	800000.00/台
规格参数	张家港混料机:张家港佳诺混料机 张家港混合机:张家港500L高混机 张家港高混机:佳诺500L高混机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

张家港混料机-混合机-[高混机](#)

主要适用于工程塑料，粉体，颗粒，助剂，色母，色粉，阻燃剂等行业，它适用颗粒和粉体，粉体和粉体，粉体和助剂的混合搅拌。

随着科技的进步，生产工艺和物料性能要求，由于混合速度快，产量高，能耗低，物料混合均匀，高混机正在逐步代替低混机。

高混机的叶片结构使物料形成漩涡状态的高速混合搅拌，加热干燥，搅拌桶采用圆弧型设计，其作用是为了出料干净，桶内底部无残留物料，设备在高速运转时将物料快速分散，搅拌桨利用重力和离心力作用使下面物料向上抛起，上面的物料迅速下压，来回循环，从而达到高速混合的作用。

SHR-500型高混机：

机械部分	
总容积(L)：	500

有效容积 (L) :	375
一次投料量 (KG) :	180/KG左右
混合时间 (min) :	8-12 (根据不同物料)
产量 (KG/H) :	800KG-1200KG左右
加热方式 :	自摩擦/电加热
测温方式 :	热电偶测温
桨叶材质 :	不锈钢
桨叶形式 :	三片式 (做动平衡)
桨叶转速 (rpm) :	0-860
主轴材质 :	40CrHRC28-32 热处理上磨床并做动平衡
密封方式 :	聚四氟乙烯加四道骨架式密封120*95*12
轴承品牌 :	瓦房店6321一只, 6319两只
主轴传动方式 :	D型皮带3454=6根
锅盖开启方式 :	气缸开启
锅盖闭合方式 :	卡扣锁死
锅盖开启保护 :	锅盖开启自动停机
锅盖密封方式 :	双道中空弹性密封条密封
锅盖材质 :	铸铝
内壁材质 :	
内壁厚度 (mm) :	6
外壁材质 :	优质碳钢
外壁厚度 (mm) :	
夹层填充物 :	10mm隔热棉
电 器 部 分	
热混电机功率 (KW)	江苏仪能电机, 75KW (单速电机)

温控表	上海汇邦
接触器	德力西