

通用厂家供应振动给料机 加料机 震动给料机 质优

产品名称	通用厂家供应振动给料机 加料机 震动给料机 质优
公司名称	郑州通用矿山机器有限公司
价格	88888.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:槽式给料机 品牌:通矿
公司地址	郑州市中原西路张寨工业园6号
联系电话	86-037167828877 13676976811

产品详情

振动给料机

振动给料机(喂料机)产品描述：

振动喂料机又称振动给料机。我公司生产的gzd系列振动给料机，是专为破碎筛分中粗破碎机前均匀输送大块物料而设计的新型振动给料机。该机采用双偏心轴激振器的结构特点，保证设备能承受大块物料下落的冲击，给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，延长了设备使用寿命。给料机可分为钢板结构和篦条结构，钢板结构的给料机多用于砂石料生产线，将物料全部均匀地送入破碎设备；篦条结构的给料机可对物料进行粗筛分，使系统在配制上更经济合理，在破碎筛分中已作为必不可少的设备。因而广泛应用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

振动给料机(喂料机)工作原理：

gzd系列振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主、被动）和齿轮副组成，由电动机通过三角带驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主、被动轴同时反向旋转，使槽体振动，使物料连续不断流动，达到输送物料的目的。

该系列振动喂料机振动平稳、工作可靠、噪声低、耗能小、、无冲料现象、寿命长、维护保

养方便、重量轻、体积小、设备调节安装方便、综合性能好，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

振动给料机(喂料机)技术参数：

型号 model	料槽尺寸 feed chute size (mm)	进料粒度 max feed size (mm)	给料能力 handing capacity (t/h)	主轴转速 rotational speed (r/min)	电机功率 power (kw)	主机机重 weight (t)	外形尺寸 size (mm)
ZSW-320 × 90	3200 × 900	500	80-100	350-800	7.5	3.2	3200 × 900 × 1200
ZSW-360 × 110	3600 × 1100	500	100-160	350-800	11	4.3	3700 × 1100 × 1200
ZSW-380 × 96	3800 × 960	500	100-160	350-800	11	4.2	3880 × 960 × 1200
ZSW-420 × 110	4200 × 1100	580	130-260	350-800	15	4.8	4280 × 1100 × 1200
ZSW-490 × 96	4900 × 960	500	150-240	350-800	15	5.0	4960 × 960 × 1200
ZSW-490 × 110	4900 × 1100	580	200-300	350-800	15	6.7	4960 × 1100 × 1200
ZSW-590 × 110	5900 × 1100	630	300-350	750	22	7.5	5900 × 1100 × 1200
ZSW-590 × 130	5900 × 1300	700	350-400	750	22	8.0	5900 × 1300 × 1200
ZSW-600 × 110	6000 × 1100	600	400-500	350-800	22	8.2	6000 × 1100 × 1200
ZSW-600 × 130	6000 × 1300	750	450-550	350-800	22	8.8	6000 × 1300 × 1200

如果您有振动给料机(喂料机)疑问，请拨打服务热线：0371-67828877 400-600-0899,欢迎来电咨询。

郑州通用矿山机器，专业生产雷蒙磨粉机，破碎机，制砂机，制砂机等矿山机器设备，真诚为您服务。

磨粉机：<http://www.zztyjq.com>

细碎机：<http://www.tyksjq.com>

烘干机：<http://www.ksjq.net>

制砂机：<http://www.hntyjq.cn>

雷蒙磨：<http://www.zztyksjq.com>

制砂机：<http://www.zztongyong.com>

颚式破碎机：<http://www.ui918.com>

反击式破碎机：<http://www.tyzgjq.cn>

本产品的加工定制是是，类型是槽式给料机，品牌是通矿，型号是ZSW-360 × 110，额定输送能力是详见说明（kg/h），输送距离是详情来电（m），料斗容量是详见说明（kg），储料箱容量是详情来电（kg），功率是11（kw），外形尺寸是3700 × 1800 × 1200（mm），重量是详情来电（kg），适用领域是矿山，化工，建筑，水泥，人工制砂等等