

爱宝防潮箱,摄影器材防潮箱,数码防潮箱,新款AP-102EX

产品名称	爱宝防潮箱,摄影器材防潮箱,数码防潮箱,新款AP-102EX
公司名称	珠海爱宝电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市斗门区白蕉镇工业开发区港源路南1号内三号厂房
联系电话	86 0756 2251982 13672776777

产品详情

品名:爱宝电子防潮箱

型号 : ap-102ex

外尺寸 : w380 × d 390 × h 732mm

内尺寸 : w378 × d 382 × h 672mm

3块抽屉式隔板,可自由调节。

优点 :

- 采用[形状记忆合金]除湿,断电24小时仍可运用化学吸湿补位功能继续吸湿;
- 微电脑全自动闭环电路设计,性能可靠稳定;
- 材质均采用无毒材料,运行无声音、无震动、无有害物排放;
- 湿度控制精度极,高灵敏度设计;耗电量较小,可除湿防潮;
- 运用箱体人性化设计,使箱内有效空间最大,存放物品更方便,占地面积极小。同时在设备内还能有效抑制细菌、防霉变、防蛀等;
- 省电、环保。

产品特色

本产品采用了当今世界上最新的冷凝式原理除湿科技，具有除湿快速，1-2小时即除湿生效，且达超低湿rh2%-50%，通电即可吸湿，控制器自动调节，恒湿精确无故障。

专利除湿心脏、无压缩机、无风扇、安静无噪声、无热效应、柜内rh值均匀。柜体采用直流电输入，无漏电危险，使储存物品免受高压产生漏电及火灾潜在的危险。省电成本低。防潮柜柜体采用强化喷涂工艺，利用铝合金门框，金属门板，安全钢化玻璃，门框轻巧不老化，不变形。具有防潮、防蛀、防霉、防锈、防变质、防尘等储藏功能，是保管物品成本最低的一种储藏方式。

性能说明

湿度传感器精度 5%rh测量范围5-99%rh，环境温度0-50 。湿度传感器响应速度快，浸水或结露后迅速恢复。全互性，受温度影响小，长期稳定性和可靠性好，是目前最先进的一种控制仪器。超低湿有智能微电脑彩屏lcd显示，恒湿设定，24小时画曲线记录，停电有记忆（吸湿快速降2%rh/分钟），并采用两种结构除湿技术，初段利用电子冷却式的专利技术，负责高湿到28%rh，本系统即关闭，再交由原子筛继续吸湿到超低湿（恒湿设定在28%rh以上时，原子筛系统关闭）。全程由微电脑设定恒湿值，控制精确，恒湿差3%rh。