

振动诊断分析仪 测振仪F810 福禄克FLUKE一级代理

产品名称	振动诊断分析仪 测振仪F810 福禄克FLUKE一级代理
公司名称	深圳市仪达仪器仪表有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:数字测振仪 品牌:FLUKE/福禄克 型号:F810
公司地址	深圳市南山区西丽镇平山一路民企科技工业园1 栋4楼
联系电话	0755-26502620 18320985202

产品详情

深圳市仪达仪器仪表有限公司

业务:蒋宝华

手机: 183 2098 5202 qq: 3261026416
传真: 0755-26502620 邮箱: 3261026416@qq.com
网址: <http://www.szyqyb.com/>

深圳市南山区西丽镇平山一路民企科技工业园1栋4楼 518055

深圳市仪达仪器仪表有限公司是中国仪器仪表精选企业500家之一、深圳市仪器仪表行业20强企业、深圳市仪器仪表行业协会的理事单位、民营科技企业。深圳仪达22年的行业积累并拥有一支高素质的销售与技术队伍，为全球广大用户提供高性价比的产品和优质服务，并欢迎广大用户到公司来参观指导。

深圳市仪达公司是美国福禄克fluke公司的重要合作伙伴，是fluke产品华南区销售平台，拥有大量的库存产品，以极低的价格、最优的服务，为广大客户提供支持。

产品详情

新型 fluke 810 振动诊断分析仪/测振仪：您可使用全新的振动测试方法来控制非计划的停产，防止问题反复发生，设置维修优先级，并对资源进行管理。新型 fluke 810 振动诊断分析仪/测振仪是一种非常先进的故障排查工具，可供立即需要合适的解决方案的机械维修人员使用。该振动诊断仪采用独特的诊断技术，可帮助您快速发现机械问题并确定优先级，从而成为一种方便的振动分析工具。您会做出各种努力来使公司和团队正常运转，但有时却没有足够的时间与资源来应付手边的工作，更不用说主动采取机械维护措施了。fluke 810 振动诊断分析仪/测振仪可将您向前推进一步，它可在您进行首次测量时，通过一种简便的逐步操作发现机器故障，而不需要以前的测量历史记录。诊断结论、严重性以及维修建议相结合，有助于您做出有针对性的维护决定，并首先解决关键问题。您可在某些经销商处购得 fluke 810 振动分析仪/测振仪。

产品特性

功能与优点

可通过振动诊断仪来识别和找到最常见的机械故障（轴承问题、不对中、不平衡、松动），并将维护工作重点集中于查找根本原因，从而减少非计划的停产
具有四个级别的故障严重性等级有助于排列维护工作的优先顺序 维修建议可帮助技术人员采取纠正措施
振动诊断仪上的相关帮助可为新用户提供实时提示和指南 2 gb
可扩展振动诊断仪存储器为用户的机器提供了足够空间 自检功能可确保最优性能和更长的工作时间
通过激光转速计可获得精确的机器运转速度，帮助用户充满信心地进行诊断
三轴加速度计比使用单轴加速度计的测量时间缩短 2/3 viewer pc 软件扩展了数据存储和跟踪容量

使用 fluke 810 振动分析仪/测振仪可以：

对有问题的设备进行故障排查，并了解故障的根本原因
在计划维护之前和之后对设备进行检测，并确认维修效果 对新设备进行调试，并确保正确安装
振动诊断仪提供可量化的设备状况证明，并推动在维修或更换方面进行投资
对维修活动排列优先顺序并进行计划，帮助更高效地运行 对设备故障进行预期，并对备件库存进行控制
对新的或缺乏经验的技术人员进行培训，提高整个团队的信心和技能

新型 fluke 810 振动分析仪/测振仪可分为三步来帮助您查找和诊断常见机械问题并排列维修优先顺序：

振动测试从未像现在这样容易。 fluke 810 振动分析仪/测振仪需要您已经知道基本设备信息。它的内置“信息功能可提供像行家一样进行设置和测量的现场提示。

fluke 810 振动分析仪/测振仪可方便地融入您的日常维护工作中。
使用它可以快速排查问题或监视设备状况。

无需再对机器状况进行猜测。

只需按一个按钮， fluke 810 振动分析仪/测振仪便会确定问题的根本原因、位置及其严重程度。一次解决问题。

产品实拍

产品参数

诊断技术参数	
标准故障	不平衡、松动、 承故障
振动诊断仪可以分析	电机、风机、鼓风机、皮带和链传动机构、变速 、离心泵、活塞泵、滑片泵、旋桨泵、螺杆泵、 凸轮旋转泵、活塞式压缩机、离心式压缩机、螺 、直驱设备、主轴
振动诊断仪/振动分析仪转速范围	200 rpm to 12000
详细诊断内容	易懂的结论、故障严重性（轻微、中等、严重、 维修详情、特征谱峰、频谱
电气技术参数	
量程变换	自动
a/d 转换器	4 通道，24 位
可用带宽	2 hz 至 20 khz
抽样	51.2 hz
数字信号处理功能	自动配置的抗混叠滤波器、高通滤波器、抽样、 、fft 和平均
振动诊断仪采样率	2.5 khz 至 50 khz
动态范围	128 db
信噪比	100 db
fft 分辨率	800 线
频谱窗口	汉宁窗 (hanning)
频率单位	hz, orders, cpm
幅值单位	in/s , mm/s , vdh vdb* (欧洲)
非易失性存储器	sd 微型存储卡， 用户扩展存储槽 存储)
一般技术参数	
振动诊断仪尺寸（高 x 深 x 宽）	18.56 cm x 7.00 cm (7.30 in x 2.76 in x)
振动诊断仪重量（包括电池）	1.9 kg (4.2 lb)
显示屏	¼ vga, 320 × 240 inch diagonal) tft backlight
输入/输出连接	三轴传感器连接 连接器 单轴传感 连接器 转速计连 6 针连接器 pc 连

	"b"usb (2.0) 连接
振动诊断仪电池	电池类型:锂离子 v, 2.55 ah 电池充 小时 电池放电时 小时 (正常条件
交流适配器	输入电压:100 vac 输入频率:50/60 h
操作系统	wince 6.0 core
支持的语言	英语、法语、德 语、日语、葡萄 中文、西班牙语
保修期	3 年
环境参数	
振动诊断仪工作温度	0 ° c 至 50 ° c (3 ° f)
储存温度	-20 ° c 至 60 ° c ° f)
振动诊断仪工作湿度	10 % 至 95 % rh (
机构认证	china rohs, csa, ce
电磁兼容性	en 61326-1:2006 , 61010:1:2001 第 2
传感器技术参数	
传感器类型	加速度计
灵敏度	100 mv/g (± 5 %
加速度范围	80 g 峰值
幅度非线性度	1 %
频率响应	z:2 - 7,000 hz ± 3 5,000 hz ± 3db
电源要求 (iepe)	18 v dc 至 30 v dc, 2 ma 至 10 ma
偏置输出电压	12 v dc
接地	外壳接地
传感元件设计	pzt 陶瓷/剪切式
外壳材料	316l 不锈钢
安装	10-32 内六角头螺丝 , 2 极稀土磁体 (48 磅拉
输出连接器	4 针 , m122
匹配	m12 - f4d

非易失性存储器	teds 1451.4 兼容
振动限值	500 g 峰值k
冲击限值	5000 g 峰值
电磁灵敏度, 等效 g	100 μ g/高斯
密封	气密密封
温度范围	-50 °c 至 120 °c (-58 °f 至 248 °f) \pm 7 %
保修期	一年
转速计技术参数	
尺寸 (深x宽)	2.86 cm x 12.19 cm 4.80 in)
重量	96 g (3.4 oz), 包
电源	由 810 振动诊断仪供电
检测	class 2 激光二极管
范围	6.0 to 99,999 rpm
准确度	6.0 to 5999.9 rpm \pm 1 字 5999.9 to 0.05 % 和 \pm 1 字
分辨率	0.1 rpm
有效范围	1 cm 至 100 cm (0 in)
响应时间	1 second (> 60 rpm)
控制	测量 on/off 透明
接口	6 针 mini din
电缆长度	50 cm (19.586 in)
保修期	一年
转速计附件	反光带:1.5 cm x 5 in x 20.67 in)
viewer pc 软件	
最低硬件要求	1 gb ram
操作系统要求	windows xp, vista

美国福禄克fluke 一级代理现货供应,

高端红外测温仪系列全国四大平台之一;店面产品多种测试仪器华南地区分销平台: fluke15b,fluke17b,fluke18b,fluke115c,fluke116,cfluke117c.fluke175,fluke177,fluke179,fluke287c,fluke289c,fluke87v,fluke233 , fluke28ii , f971 , f923 , fluke724,fluke8845,fluke8846a,fluke715, ,fluketi10,fluketi25,fluketi27,fluketi32 f302+ , f303 , f312 , fluke317,fluke319, , fluke381 , fluke771,fluke772,fluke773 f59、 fluke62、 fluke63、 fluke66、 fluke68、 fluke561、 fluke566、 f568、 f572、 f574。

美国雷泰raytek红外测温仪便携式产品包括 mt4、 mt6、 st20、 st25、 st60、 st61 , st81 , st60+、 st80、 st80+、 mx2、 mx4、 mx4+、 3iltcl3u、 3iltcl3u、 3ilrscu、 3ilr3u、 3ilrsc/l2u、 3i1mscu、 3i1ml3u、 3i1msc/l2u、 3i2mscu、 3i2ml3u、 3i2msc/l2u、 3ip7dl3u专测塑料、 3ig5scu专测玻璃 , 美国雷泰raytek红外测温仪在线式产品包括 ci、 mid、 mih、 gpr、 gps、 tx、 mm、 mr、 fr系列 ;

应用领域 : 电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。

公司还代理销售e+h公司的现场自动化仪表 : 压力、温度、流量、物位、水分析仪表。

公司自主研发生产电工仪表系列 : yh100万用表 , yh101万用表 , yh102万用表 , yh103万用表 , yh111万用表 ,yh112万用表 , yh113万用表 , yh187万用表 , yh128万用表 , yh129万用表 , yh45台式万用表 , yh300数字接地电阻测试仪 , yh301钳型接地电阻测试仪 , yh302双钳型接地电阻测试仪 , yh510高压绝缘兆欧表 , yh511绝缘数字多用表 , yh512数字绝缘兆欧表 , yh63红外测温仪 , yh64红外测温仪 , yh65红外测温仪 , yh68红外测温仪 , yh69红外测温仪 , yh70红外测温仪 , yh71红外测温仪 , yh625风速计 , yh610多功能环境检测仪 , yh600高精度数字温湿度表。

公司自主研发生产过程校验仪表系列 : 回路校验仪yhs101、回路校验仪yhs705、环路校准器yhs707、环路校准器yhs717、热电阻校验仪yhs501、热电偶校验仪yhs502、过程校验多用表yhs301a、yhs302a、yhs787、多功能过程校验多用表yhs724、yhs726