

1200KW进口Perkins/珀金斯柴油发电机组 型号4012-46TAG2A价格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 1200KW进口Perkins/珀金斯柴油发电机组 型号4012-46TAG2A价格 |
| 公司名称 | 江苏罡杨发电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:Perkins/珀金斯 型号:GY1200GF |
| 公司地址 | 泰州姜堰市龙溪工业园区 |
| 联系电话 | 0523-88719848 18082335298 |

产品详情

一、柴油发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）；交流同步发电机；

发电输出空气开关、标配控制屏；

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用9db消音器及连接用标准件干式空气过滤器，

燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；随机资料；

柴油机及发电机原厂技术文件；发电机组说明书、测试报告等。

二、发电机组技术参数：

额定电压：400/230v；频率:50hz；功率因素：cos=0.8(滞后)；

绝缘等级：h；防护等级：ip22；噪音系数：85~95db(a)，符合国际标准；

接线方式：三相四线、y型接法；调节方式：avr（自动电压调节器）；

空载电压调整范围：95%—105%；缘等级/防护等级：h级/ip23；

电压波动率(%)：±0.5；电压影响系数/谐波系数：tiff < 50/ thf < 2%；

电压谐波：4%。；频率调整率(%)：±0.5(稳态) +10 ~ -7(瞬态)；

频率波动率(%)：±0.5；电压调整率(%)：±0.5(稳态) +20 ~ -15(瞬态)；

三、自选配件：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器（水加热器、机油加热器）；

电瓶浮充电器、自启动机组控制屏；“三遥”功能机组控制屏、ats切换柜；

分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱；

静音型机组（箱柜）、防雨型机组（箱柜）；

移动拖车型电站（箱柜拖车）、静音型移动电站（箱柜拖车）；

四、发电机组使用注意事项说明：

柴油使用0# ~ -30#号轻柴油；机油指定使用15w-40cd级机油（或根据柴油机说明书要求）；

启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施；

本公司除可提供8kw-1000kw陆用机组外，也可提供相同功率档的船用机组和60hz 1800转/分的各种发电机组；

寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、柴油、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行；

随着产品的不断更新，样本参数如有变化或更改，以随机文件为准，本公司拥有最终解释权，恕不另行通知；

直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%；

五、柴油发电机组质量保证：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内；

合资品牌、进口机组实行全球联保，三包范围与国内机组相符；

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

六、售后服务：

提供免费的机房设计、配电设计；免费指导安装、调试；指导保养、维护；

免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；

对最终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；

公司常年提供纯正的备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助。

七、执行标准：

本公司生产的柴油发电机组符合gb/t2820.1、.5、.6及iso8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。

罡杨发电承诺：坚决不让一台不合格机组出厂。您用电，我用心！

特别申明：本公司产品经中国人民财产保险公司（picc）承保！

单位：江苏罡杨发电设备有限公司

手机：13961095251 18112190436

电话：0523-88719848

传真：0523-88719222

qq: 3217233285

邮箱：tkfdj@126.com

地址：泰州北郊华港工业园

本产品的加工定制是是，品牌是Perkins/珀金斯，型号是GY1200GF，输出功率是1200（KW），额定电流是2160（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是230/400（V），产品认证是ISO9001-2000