

高清晰K10080 X光安检机安检设备的选择

产品名称	高清晰K10080 X光安检机安检设备的选择
公司名称	济南科探电子有限责任公司
价格	125000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科探 型号:K10080
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路黄台电子商务产业园D座A厅1813室
联系电话	0531-83161813 15853100227

产品详情

k10080 x光安检机

产品说明: 基本参数指标: 通道尺寸 1000 (宽) × 800 (高) mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 200 kg 分辨力 直径0.078 mm 金属线空间分辨力 水平: 直径1.0 mm 垂直: 直径1.0 mm 穿透分辨力 直径0.2 mm 穿透力 40 mm 钢板胶卷安全性 对iso1600胶卷安全泄漏剂量 $0.1 \mu\text{gy/h}$ x射线发生器: 射线束方向 顶照式 管电流 0.4~1.2ma (可调) 管电压 100--160 kv (可调) 射线束发散角 80° 冷却/工作周期 密封式油冷/100% 图像处理系统: x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器 (多能量), 12bit深度显示器 高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示 根据物质材质, 24位真彩色显示边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰 超级图像增强 图像细节更加清晰 高穿透显示 提高图像中亮区的对比度, 使易穿透区更清晰 低穿透显示 提高图像中暗区的对比度, 使难穿透区更清晰 放大镜 局部放大功能, 实时动态放大增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 图像回拉/前拉 显示前20幅图像, 并对图像可进行任何图像处理 图像复原 图像显示恢复到最初状态 图像存储 实时保存任意幅图像, 并可进行任意图像处理, 连续工作保存。 图像处理系统: 多能量彩色 有机物显示为橙色, 无机物显示为蓝色, 混合物显示为绿色 高能/低能 两种能量切换显示 毒品炸药辅助探测 较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品 使用环境: 工作温度/湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝) 储存温度/湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝) 工作电压 220vac (±10%) 50 ± 3hz 功率损耗 1.5kw (最大值) 噪声级 <math><58\text{db}</math>

本产品的加工定制是是，品牌是科探，型号是K10080，工作电源是220（V），报警模式是成像，测量范围是10080，探测金属大小是无，重量是200KG（g），外形尺寸是20000（mm），适用范围是安检法，政府单位，物流等场所均可，类型是幕帘式探测器，经销商价格是面议