

电动多级高压笼式调节阀|高压调节阀

产品名称	电动多级高压笼式调节阀 高压调节阀
公司名称	温州利沃夫自控阀门科技有限公司
价格	39880.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:利沃夫 型号:T948Y-420DN80 (3寸)
公司地址	永嘉县东瓯街道东瓯工业园区
联系电话	13738737232

产品详情

电动多级高压笼式调节阀|18767760285张绿娇高压调节阀

电动高压调节阀 概述：

zrsgl电动多级高压笼式调节阀采用的是多级笼式对称小孔套筒组成的流道调节阀，完全控制了流过阀内的介质的流速，大幅度的降低了高压气体或者蒸汽在阀内产生的噪音，稳定的多级别降压有效使液体不会产生气蚀，是应用在高压介质场所性能稳定的控制阀，可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。

电动多级高压笼式调节阀18767760285张绿娇 技术参数及性能：

阀体部分：

阀体型式：	直通铸造球型阀
公称通径：	dn20、25、32、40、50、65、80、100、200
公称压力：	pn 16、20、32mpa ansi 900、1500、2500lb
连接方式：	法兰：ff、rf、rtj、等 螺纹：（适用于1"以下） 焊接：sw、bw
法兰距：	符合iec 534
阀盖形式：	标准型、加长型（散热、低温、波纹管密封）
填料：	v型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等
密封垫：	金属夹石墨密封垫
执行机构：	气动：多弹簧执行机构

电动：3810I系列、psl系列

阀内部件：

阀芯型式：	单座笼式
流量特性：	等百分比、线性、快开
内件材质：	标准材质组合及使用温度、压力范围请参阅附录

表1．可提供的用户选择

阀体	型式	直通	阀盖	型式	标准、加长型
	材质	wcb、wc9、304、316等		材质	wcb、wc9、304、316等
阀芯	特性	直线、等百分比、快开	填料	“v”型ptfe、柔性石墨、波纹管	
	材质	304、304+stl/ptfe、316、316+stl/ptfe			
执行器	气动:见表6				
	电动:见表6				
定位器	电气阀门定位器、智能型数字定位器				
附件	电磁阀、阀位反馈器、手操机构、保位阀、空气过滤减压器等				

电动高压调节阀18767760285张绿娇材料及内部结构

表2．本体材质为碳钢

1	底座	25	lf2	f22
2	螺母	25	35	25cr2m
3	螺栓	35	40mnb	25cr2m
4	垫片	316+石墨/ptfe		
5	阀体	25	lf2	f22
6	阀座	304	304	304
7	阀芯(杆)	304	304	304
8	螺栓	35	40mnb	25cr2m
9	螺母	25	35	25cr2m
10	垫片	316+石墨/ptfe		
11	填料垫	304	304	304
12	填料	ptfe/柔性石墨		
13	阀盖	25	lf2	f22
14	压套	304	304	304
15	压盖	25	lf2	f22
16	螺栓	35	40mnb	25cr2m
17	螺母	25	35	25cr2m

表3．本体材质为不锈钢

1	底座	cf8	cf8m	cf3m
2	螺母	304	316	316l
3	螺栓	304	316	316l
4	垫片	316+石墨/ptfe		
5	阀体	cf8	cf8m	cf3m
6	阀座	304	316	316l
7	阀芯(杆)	304	316	316l
8	螺栓	304	316	316l
9	螺母	304	316	316l

10	垫片	316+石墨/ptfe		
11	填料垫	304	316	316l
12	填料	ptfe/柔性石墨		
13	阀盖	cf8	cf8m	cf3m
14	压套	304	316	316l
15	压盖	cf8	cf8m	cf3m
16	螺栓	304	316	316l
17	螺母	304	316	316l

注：

- 1、以上为标准的配置结构，阀座为金属对金属，还可提供用斯太莱合金涂层的硬化阀内件。针对具体使用温度，我们有更加合理的螺栓螺母选择。
- 2、ptfe v形环阀杆填料是的标准配置也可选用柔性石墨。
- 3、标准的阀体材料是碳钢和不锈钢，还可以提供多种用于高腐蚀性应用场合的合金材料。

电动高压调节阀18767760285张绿娇 可提供的控制阀流量特性

等百分比特 直线特性阀 快开特性阀
性阀瓣 瓣 瓣

表4.公称压力ansiclass900、1500控制阀尺寸、行程、额定cv值

公称通径inch (mm)	阀芯尺寸(m m)	行程 (mm)	多级降压式套筒的降压级数 套筒材质：sus316						
			1lev	2lev	3lev	4lev	5lev	6lev	7lev
1" (25)	16	20	7.0	5.3	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0
1.5" (40)	25	20	18.7	11.5	10.5	8.6	7.6	6.9	5.9
2" (50)	32	25	33.0	14.2	12.7	11.9	10.9	9.8	7.6
3" (80)	50	30	83.0	53.0	46.0	42.6	38.6	34.1	30.1
4" (100)	65	40	122.0	70.0	62.0	57.0	50.0	48.5	40.2
6" (150)	100	50	308.0	150.0	130.0	118.0	102.0	96.0	82.0
8" (200)	125	60	407.0	205.0	185.0	166.0	143.0	133.0	120.0

本表额定cv值仅做参考用,高压差阀门设计cv大多根据工艺参数量体设计，请向本公司技术部咨询。

表5.公称压力ansiclass2500控制阀尺寸、行程、额定cv值

公称通径inch(mm)	阀芯尺寸(m m)	行程 (mm)	多级降压式套筒的降压级数 套筒材质：sus316				
			1lev	2lev	3lev	4lev	6lev
1" (25)	16	20	7.0	5.3	4.6	4.1	3.4
1.5" (40)	25	20	18.7	11.5	10.5	8.6	6.9

2" (50)	32	25	33.0	14.2	12.7	11.9	9.8
3" (80)	50	30	83.0	53.0	46.0	42.6	34.1
4" (100)	65	40	122.0	70.0	62.0	57.0	48.5
6" (150)	100	50	308.0	150.0	130.0	118.0	96.0
8" (200)	125	60	407.0	205.0	185.0	166.0	133.0

本表额定cv值仅做参考用,高压差阀门设计cv大多根据工艺参数量体设计, 请向本公司技术部咨询。

表6-控制阀外形尺寸

阀门尺寸		I		电动		
inch	mm	pn100-320	pn420	h1mm	h2mm	am
1"	25	279	318	150	805	270
1 1/2"	40	330	359	160	815	270
2"	50	375	400	160	815	270
3"	80	460	498	175	885	310
4"	100	530	575	200	910	310
6"	150	768	819	230	1040	350
8"	200	832	1029	270	1080	350

由于产品改进和技术创新或者一些特殊要求, 各种阀门的连接尺寸可能会有所变化, 请联系本公司技术部门, 以得到最新的产品资料。我们也可按照你的现场要求定做特殊的结构尺寸的阀门。阀门的法兰焊接坡口等尺寸连接按照各种标准的想关要求

24小时服务热线:18767760285 张绿娇 工作qq: 1275751967

1、售前服务:

a根据客户的特殊要求, 技术交流, 设计制造产品。

b为客户进行售前技术问题解答, 帮助客户合理化选型。

c帮助客户培训技术人员。

d提供新、特、难工程生产技术咨询或拟定合适的生产方案。

2、售中服务

a信守合同, 发货准时。

b及时保持与客户沟通联系, 解决问题。

c对特殊或复杂的产品, 我公司安排技术人员对用户进行产品使用, 故障排除, 调试及维修进行培训和指导。

3、售后服务

a协助客户拟定施工案

b指导设备安装调试

c帮助客户培训操作人员

d定期回访使用情况

e保修配件送货上门

f重点工程跟踪服

电动调节阀18767760285张绿娇-售后服务

我公司产品质保期为自出厂日起质保一年，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。我们承诺：不论是客户使用不当或是产品本身问题，我们工作人员24小时到现场解决问

1、售前服务

- a、根据客户的特殊要求，技术交流，设计制造产品。
- b、为客户进行售前技术问题解答，帮助客户合理化选型。
- c、帮助客户培训技术人员。
- d、提供新、特、难工程生产技术咨询或拟定合适的生产方案。

2、售中服务

- a、信守合同，发货准时。
- b、及时保持与客户沟通联系，解决问题。
- c、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用，故障排除，调试及维修进行培训和指导。

3、售后服务

- a、协助客户拟定施工案

- b、指导设备安装调试
- c、帮助客户培训操作人员
- d、定期回访使用情况
- e、保修配件送货上门
- f、重点工程跟踪服务

电动多级高压笼式调节阀18767760285张绿娇--订货须知

订货时请用户提供以下资料：

调节阀名称、型号 公称压力mpa 公称通径(mm) 额定流量系数 (kv) 固有流量特性 介质名称
工作温度及范围 整机作用方式 压力设定点及调节范围 阀体、阀内件及填料材质 所配附件
其它特殊要求

电动多级高压笼式调节阀18767760285张绿娇-- 关于发货及到货说明

联系方式

联系人：张绿娇(销售部)

手机：18767760285 电话：0577-67008995

qq：1275751967

旺旺：

24小时销售技术服务热线：18767760285

本产品的加工定制是是，品牌是利沃夫，型号是t948y-420dn80（3寸），材质是碳钢,不锈钢,铬钼钢，连接形式是法兰，公称通径是dn15~dn250（mm），适用介质是蒸汽,氮气,各种高腐蚀化学介质,水,液化气,氧气,空气,氢气,弱酸碱介质,油品,氨气，压力环境是高压42.0mpa=420pn，工作温度是高温，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是执行器手轮阀体，形态是柱塞式，类型(通道位置)是直通式，标准是国标，密封形式是硬密封软密封