

## 多级多节液压伸缩油缸、多级多节伸缩油缸、单作用双作用液压缸

产品名称	多级多节液压伸缩油缸、多级多节伸缩油缸、单作用双作用液压缸
公司名称	泰安贝格尔机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多节伸缩式液压缸 安装形式:双耳式 型号:TG、DJ多级缸
公司地址	山东泰安岱岳区青春创业开发区
联系电话	0538-6958769 18615236001

### 产品详情

我公司专用生产多级双作用举升液压缸。设计经验丰富，产品质量可靠，寿命长。广泛用于工程机械车辆、环卫车辆、举升翻转系统设备、农业机械等

双作用举升液压缸二级以上或多级缸体，缸体伸出的顺序式从大到小，而空载缩回的顺序则一般是从小到大。伸缩缸可实现较长的行程，而缩回时安装距离较短，结构较为紧凑。

本产品的类型是多节伸缩式液压缸，安装形式是双耳式，型号是TG、DJ多级缸，压力范围是10-40（MPa），品牌是光明，适用范围是工程机械车辆、垃圾车、举升设备，产品别名是多级伸缩油缸，缸径是60-300（mm），杆径是200（mm），行程是6000（mm），最大工作压力是20（bar），油缸高度是3000（mm），加工定制是是，最大行程是500-6000（mm），规格是60-300