

2W.W2.8-24双螺杆输油泵

产品名称	2W.W2.8-24双螺杆输油泵
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:海鸿 型号:2W.W
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

产品详情

2w.w型双螺杆泵具有输送液体平稳、无脉动、无搅拌、振动小、噪音低的优点.

适用于输送粘度 1 ~ 3000mm²/s , 降低转速可达到106mm²/s,温度范围-20 ~ 120 的介质.最高压力可达4.0 mpa,流量范围1 ~ 1000m³/h , 泵体带有加热套 , 可以输送各种清洁或含有固体小颗粒的低粘度或高粘度介质 (一般颗粒直径小于0.12-0.2mm)

2w.w型双螺杆泵采用同步齿轮驱动 , 二转子之间不接触 , 即使短时间空转也无妨。轴承采用外置轴承结构 , 采用独立润滑 , 可以输送各种非润滑性介质。轴端采用机械密封或波纹管机械密封 , 具有寿命长、泄漏少、适用范围广的特点。

本系列双螺杆泵可广泛应用于食油化学工业、食品行业、油田、造船业、热电厂等工业当中。

泊头市海鸿泵阀有限公司主要生产销售各种油泵、齿轮泵、不锈钢泵、高温导热油泵、离心泵、高粘度泵、螺杆泵、转子泵、高温齿轮泵、保温泵、船用泵、化工泵、防爆油泵、摆线泵、不锈钢保温泵、罗茨油泵、沥青泵等十大大系列 , 还可以根据客户不同要求定做产品 , 产品质量可靠 , 配件齐全 , 零部件互换性高。公司宗旨是 “ 以科技求发展,以质量求生存,以客户求效益,力求以先进的生产管理和严格的质量要求向用户提供优质的产品和满意的服务 ” .欢迎广大客户来我公司参观、指导、洽谈业务 !

本产品的类型是螺杆泵 , 品牌是海鸿 , 型号是2W.W , 材质是铸铁 , 驱动方式是电动 , 性能是无泄露 , 用途是流程泵 , 输送介质是油泵 , 泵轴位置是卧式 , 叶轮数目是单级 , 流量是5 (m³/h) , 扬程是60 (m) , 转速是1450 (rpm) , 吸入口径是40 (mm) , 排出口径是32 (mm) , 效率是67 , 输出流量是5 , 重量是80 (kg) , 功率是3 (kw) , 规格是2W.W2.8-24 , 吸程是3-5 , 轴功率是2.6 , 工作温度是200