

# 混凝土机械 二次构造柱泵上料机高压细沙运输机二次构造柱

产品名称	混凝土机械 二次构造柱泵上料机高压细沙运输机二次构造柱
公司名称	任县汇明机械厂
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:汇明 型号:HM-8 产品别名:二次构造柱
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇西黄庄村
联系电话	86-03197588636 18833400487

## 产品详情

产品介绍：二次结构浇注机专门解决二次结构施工费工，费力，生产效率低的问题。该机体积小，操作简单，降低人员劳动强度，灵活地在楼层中施工，可靠近过梁，柱子浇筑。

全新二次构造柱浇注机为最新型产品有几大优点

- 1.全机械构造无论维护还是操作都十分简单（傻瓜式操作）破除啦液压型工人不敢碰不会操作问题
- 2.维护维修成本低
- 3.移动十分方便一个人可移动（以前液压型多需要4-5个人才能移动）
- 4.整机功率只有5.5kw接线十分方便在各个楼层都能接线（液压型功率18-25kw接线十分不便）
- 5.整机十分小巧只有60\*80大小任可狭小地方都能进入（以前液压型体积过大很多地方不能进出）
- 6.整机采用积木式设计可随时分开组合十分方便
- 7.输送高度可自由调节从1-5米随意调节
- 8.价格实惠区区几千元可胜过十倍人工，为老板节省巨大资产的小型二次结构浇注泵车专门解决二次结构施工费工，费力，生产效率低的问题。该机体积小，操作简单，降低人员劳动强度，灵活地在楼层中施工，可靠近过梁、柱子浇筑。

## 小型二次构造柱泵操作步骤

- 1.检查机器外观，是否因长途运输造成机器破损，特别是电箱中电器，电线有无脱落。
- 2.接通电源，设备外壳要做接地保护。启动一下电机，是看能否正常工作。
- 3.放到料斗，按施工高度和角度插入1米或0.58米绞笼，上下叶片接处角度要按螺旋角度对齐。然后安装出灰口。最后锁紧搭扣。
- 4.管子里面的绞笼。（绞笼离顶部高于所要浇筑柱子或过梁的高度）推至施工点，将出灰口软管伸到柱子进灰孔内。
- 5.开始使用时应先用稀灰湿润管道，将管道内余灰导出，然后将料斗，灰管等清洗干净。

### 使用时的注意事项：

- 1、必须在漏电保护器下。
- 2、倒顺转互倒时必须间隔20秒以上。
- 3、移动时注意平稳以免机器测到误伤人员和砸坏东西。
- 4、停止时必须放完余料，用水将机器清洗干净。

本产品的品牌是汇明，型号是HM-8，产品别名是二次构造柱，工程机械种类是二次构造柱，产品用途是二次构造柱泵上料机，产品类型是全新