

回转滚筒干燥机 鲁干牌 HYG回转滚筒干燥机 污泥烘干设备

产品名称	回转滚筒干燥机 鲁干牌 HYG回转滚筒干燥机 污泥烘干设备
公司名称	常州市鲁阳药化干燥设备有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁干 型号:HYG
公司地址	常州市天宁区郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88672398 15295065518

产品详情

回转窑干燥机产品概述概述：

湿物料从干燥机一端投入后，在内筒均布的抄板器翻动下，物料在干燥器内均匀分布与分散，且与并流(逆流)的热空气充分接触，加快了干燥传流、传质推动力。在干燥过程中，物料在带有倾斜的抄板和热气流作用下，可调控地运动至干燥机另一端星形卸料阀排出成品。应用：化工、矿山、冶金等行业大颗粒，比重大物料干燥，如：矿石、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵。对有特殊要求的粉状、颗粒状物料的干燥，如：hp发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。要求低温干燥，且需大批量连续干燥的物料。

特点：转筒干燥器机械化程度高，生产能力较大。流体通过筒体阻力小，功能消耗低。对物料特性的适应性比较强。操作稳定，操作费用较低，产品干燥的均匀性好。

技术规格

型号	直接加热顺流式	直接加热顺流式	直接加热逆流式	直接加热逆流式	复合加热	复合加热
物料种类	矿石	hp发泡剂	高炉矿渣	硫铵	磷肥	煤
处理量(kg/h)	1000	466	15000	20000	12000	5000
出含水量(%)	30	13	6	1.5	5	6.5
终含水量(%)	15	0.3	1	0.1	0.1	0.1
平均粒径(mm)	6.5	0.05	4.7	0.5-1.7	0.5	5
物料堆积重度(770	800	1890	1100	1500	750

kg/m ³)						
热风量(kg/h)	3900	5400	10750	9800	6500	16000
入口气体温度(oc)	600	165	500	180	650	570
物料出口温度(oc)		42	100	70	80	75
加热方式	煤气	蒸气式电加热	重油	燃煤热风炉	重油	重油
装料系数		6.3	7	7.5	7.8	18
转速(rpm)	4	4	3.5	3	4	2
倾斜度	0.04	0.005	0.03	0.05	0.05	0.043
抄板数目	12	24	12	22	内筒外面8内筒外面16	6 12
干燥器直径(m)	2.0	1.5	2	2.3	外筒2内筒0.84	外筒2.4内筒0.95
干燥器长度(m)	20	12	17	15	10	16
驱动功率(kw)	22	7.5	15	11	11	15

设备动画演示：<http://www.lydryer.com/html/ganzaoshebeixilie1/179.html>

常州鲁阳药化干燥设备有限公司是专业性干燥设备生产厂家，从事等各种药化干燥机械的研究、开发及制造，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。

我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按照相关要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格贯彻质量方针，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了几十种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。公司备有多种试验样机，欢迎客户带料试验和考察。