

珍珠棉发泡布生产线，EPE发泡布机器

产品名称	珍珠棉发泡布生产线，EPE发泡布机器
公司名称	龙口市福昌包装机械有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	品牌:福昌 型号:FC-105 产品别名:珍珠棉生产线
公司地址	山东省龙口市高新区朗源路118号
联系电话	15054536180

产品详情

epe发泡片（膜）生产线产品介绍：聚乙烯发泡片（膜），又称珍珠棉，是一种新型的包装材料，具有防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳等诸多优点，是传统包装材料的理想替代品。广泛应用于电子、日用品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱、五金制品、玩具等多种产品的包装。

主要技术参数：								
型号		jg-fpm75	jg-fpm90	jg-fpm105	jg-fpm120	fg-fpm135	jg-fpm150	jg-fpm180
挤出机		75/55	90/55	105/55	120/55	135/55	150/55	180/55
螺杆转速	r/min	5-50	5-50	5-50	5-50	5-50	5-50	5-50
发泡倍率		20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
制品幅宽	mm	700-1200	1100-1800	1100-2000	1200-2000	1300-2000	1300-2000	1300-2000
制品厚度	mm	0.3-3.0	0.5-5.0	0.5-7.0	0.8-9.0	1.5.0-10.0	2.0-12.0	3.0-16.0
冷却方式		风冷、水冷						
装机容量	kw	65	90	110	130	150	160	180
外形尺寸	mm	20000 × 2300 × 2200	22000 × 2300 × 2200	23000 × 2300 × 2200	25000 × 2300 × 2200	27000 × 2500 × 2300	30000 × 2500 × 2300	32000 × 2500 × 2300
机器重量	t	7.5	8.5	9	10	12	15	17

本产品的品牌是福昌，型号是FC-105，产品别名是珍珠棉生产线，产品用途是用于电子、日用品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱、五金制品、玩具等多种产品的包装。，类型是EPE发泡机，发泡原理是丁烷，发泡倍率是20-40，生产能力是110-150（kg/h），电动机功率是45（KW），螺杆直径是105（mm），螺杆长径比是55:1，外形尺寸是23000x300x300（mm）（mm），重量是8000（kg），售后服务是电器部分半年主机保修一年

