

电热水器安全阀 JZ1003

产品名称	电热水器安全阀 JZ1003
公司名称	玉环市君泽阀门厂
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:君泽 型号:JZ1003
公司地址	中国 浙江 台州 玉环县 沙门镇路上村
联系电话	86 0576 81710399 13566838880

产品详情

功能说明]

适用于电热水器，同时具有止回阀与泄压阀功能，能防止进入电热水器的水倒流及防止电热水器内胆压力偏高时，排泄多余的压力，以保证内胆寿命和避免爆胆事故发生,是一种多功能贮水式电热水器安全泄压阀，阀体三通、内分为进水腔、出水腔和安全腔，安全腔开有排水孔，在出水腔里放置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定，在安全腔里放置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧，调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有保护盖板，在排水杆端头接有排水耳，排水耳用保护扣扣住，保护扣用排水管接头固定在排水孔座上。它具有逆止回流、安全泄压、排水清洗等功能，且调节方便规格：1/2
进水压力(开启压力)： 0.1mpa流量:在0.03mpa水压下0.28l/s外泄压力: 泄压>0.7mpa
止泄<0.7mpa内泄压力: 泄压>0.31mpa 止泄<0.31mpa处于外泄泄压状态时,每分钟出水量>11滴安
全排气压力 0.7mpa材质：黄铜产地：台州市玉环县包装方式：200只/纸箱外箱：35*25*19.520pcs*10盒=2000pcs/cnt

功能说明]

适用于电热水器，同时具有止回阀与泄压阀功能，能防止进入电热水器的水倒流及防止电热水器内胆压力偏高时，排泄多余的压力，以保证内胆寿命和避免爆胆事故发生,是一种多功能贮水式电热水器安全泄压阀，阀体三通、内分为进水腔、出水腔和安全腔，安全腔开有排水孔，在出水腔里放置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定，在安全腔里放置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧，调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有保护盖板，在排水杆端头接有排水耳，排水耳用保护扣扣住，保护扣用排水管接头固定在排水孔座上。它具有逆止回流、安全泄压、排水清洗等功能，且调节方便规格：1/2
进水压力(开启压力)： 0.1mpa流量:在0.03mpa水压下0.28l/s外泄压力: 泄压>0.7mpa
止泄<0.7mpa内泄压力: 泄压>0.31mpa 止泄<0.31mpa处于外泄泄压状态时,每分钟出水量>11滴安
全排气压力 0.7mpa材质：黄铜产地：台州市玉环县包装方式：200只/纸箱外箱：35*25*19.520pcs*10盒=2000pcs/cnt

功能说明]

适用于电热水器，同时具有止回阀与泄压阀功能，能防止进入电热水器的水倒流及防止电热水器内胆压力偏高时，排泄多余的压力，以保证内胆寿命和避免爆胆事故发生,是一种多功能贮水式电热水器安全泄压阀，阀体三通、内分为进水腔、出水腔和安全腔，安全腔开有排水孔，在出水腔里放置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定，在安全腔里放置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧，调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有保护盖板，在排水杆端头接有排水耳，排水耳用保护扣扣住，保护扣用排水管接头固定在排水孔座上。它具有逆止回流、安全泄压、排水清洗等功能，且调节方便规格：1/2
进水压力(开启压力)： 0.1mpa流量:在0.03mpa水压下0.28l/s外泄压力: 泄压>0.7mpa
止泄<0.7mpa内泄压力: 泄压>0.31mpa 止泄<0.31mpa处于外泄泄压状态时,每分钟出水量>11滴安
全排气压力 0.7mpa材质：黄铜产地：台州市玉环县包装方式：200只/纸箱外箱：35*25*19.520pcs*10盒=2000pcs/cnt

功能说明]

适用于电热水器，同时具有止回阀与泄压阀功能，能防止进入电热水器的水倒流及防止电热水器内胆压力偏高时，排泄多余的压力，以保证内胆寿命和避免爆胆事故发生,是一种多功能贮水式电热水器安全泄压阀，阀体三通、内分为进水腔、出水腔和安全腔，安全腔开有排水孔，在出水腔里放置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定，在安全腔里放置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧，调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有保护盖板，在排水杆端头接有排水耳，排水耳用保护扣扣住，保护扣用排水管接头固定在排水孔座上。它具有逆止回流、安全泄压、排水清洗等功能，且调节方便规格：1/2
进水压力(开启压力)： 0.1mpa流量:在0.03mpa水压下0.28l/s外泄压力: 泄压>0.7mpa
止泄<0.7mpa内泄压力: 泄压>0.31mpa 止泄<0.31mpa处于外泄泄压状态时,每分钟出水量>11滴安
全排气压力 0.7mpa材质：黄铜产地：台州市玉环县包装方式：200只/纸箱外箱：35*25*19.520pcs*10盒=2000pcs/cnt

功能说明]

适用于电热水器，同时具有止回阀与泄压阀功能，能防止进入电热水器的水倒流及防止电热水器内胆压力偏高时，排泄多余的压力，以保证内胆寿命和避免爆胆事故发生,是一种多功能贮水式电热水器安全泄压阀，阀体三通、内分为进水腔、出水腔和安全腔，安全腔开有排水孔，在出水腔里放置逆止阀芯、外调节弹簧、用调节限位片限定，在安全腔里放置弹性垫、安全阀芯及排水杆、安全压力调节弹簧，调节盖穿过排水杆拧入安全腔、外有保护盖板，在排水杆端头接有排水耳，排水耳用保护扣扣住，保护扣用排水管接头固定在排水孔座上。它具有逆止回流、安全泄压、排水清洗等功能，且调节方便规格：1/2
进水压力(开启压力)： 0.1mpa流量:在0.03mpa水压下0.28l/s外泄压力: 泄压>0.7mpa
止泄<0.7mpa内泄压力: 泄压>0.31mpa 止泄<0.31mpa处于外泄泄压状态时,每分钟出水量>11滴安
全排气压力 0.7mpa材质：黄铜产地：台州市玉环县包装方式：200只/纸箱外箱：35*25*19.520pcs*10盒=2000pcs/cnt

本产品的加工定制是是，品牌是君泽，型号是JZ1003，连接形式是螺纹，材质是黄铜，阀瓣开启高度是微启式安全阀，结构形式是弹簧式，公称通径是15（mm），适用介质是水，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，压力环境是低压，类型(通道位置)是直角式，阀体构造是封闭式