

胜牌电线无卤线PE绝缘线设备导线UL3266-10AWG外径OD3.8MM

产品名称	胜牌电线无卤线PE绝缘线设备导线UL3266-10AWG外径OD3.8MM
公司名称	东莞市胜牌电线电缆有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:胜牌 型号:UL3266-10AWG 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-39005575 13433631040

产品详情

胜牌电线无卤线PE绝缘线设备导线UL3266-10AWG外径OD3.8MM

低烟无卤环保电线低烟无卤UL3385/UL3398/UL3266

3385 105度/300V

3385-28A 7/0.127TS 1.2 610M/R

3385-26A 7/0.16TS 1.3 610M/R

3385-24A 11/0.16TS 1.4 610M/R

3385-22A 17/0.16T 1.6 610M/R

3385-20A 21/0.178TS 1.8 610M/R

3385-18A 34/0.178TS 2.1 610M/R

3385-16A 26/0.254TS 2.4 610M/R

3385-14A 41/0.254TS 2.7 305M/R

3385-12A 65/0.254TS 3.5 305M/R

3385-10A 105/0.254TS 4.3 305M/R

3385-8A 165/0.254TS 5.5 100M/R

3266 125度/300V

3266 -30 A 7/0.10TS 1.05 610M/R

3266 -28A 7/0.127TS 1.2 610M/R

3266 -26A 7/0.16TS 1.3 610M/R

3266 -24A 11/0.16TS 1.4 610M/R

3266 -22A 17/0.16T 1.6 610M/R

3266 -20A 21/0.178TS 1.8 610M/R

3266 -18A 34/0.178TS 2.1 610M/R

3266 -16A 26/0.254TS 2.4 610M/R

3266 -14A 41/0.254TS 2.7 305M/R

3266 -12A 65/0.254TS 3.5 305M/R

3266 -10A 105/0.254TS 4.3 305M/R

3266 -8A 165/0.254TS 5.5 100M/R

3398 150度/300V

3398-30 A 7/0.10TS 1.05 610M/R

3398-28A 7/0.127TS 1.2 610M/R

3398-26A 7/0.16TS 1.3 610M/R

3398-24A 11/0.16TS 1.4 610M/R

3398-22A 17/0.16T 1.6 610M/R

3398-20A 21/0.178TS 1.8 610M/R

3398-18A 34/0.178TS 2.1 610M/R

3398-16A 26/0.254TS 2.4 610M/R

3398-14A 41/0.254TS 2.7 305M/R

3398-12A 65/0.254TS 3.5 305M/R

3398-10A 105/0.254TS 4.3 305M/R

3398-8A 165/0.254TS 5.5 100M/R

说明：

颜色：胜牌电线电缆有限公司生产各种单色线（黑、红、橙、黄、绿、蓝、棕、紫、灰、白、粉红、透明等）、注色线（黄注绿、橙注黑、白注黑、红注黑、黄注黑、蓝注黑等），具体颜色可根据客户需求定制！

线芯/外径规格：生产ul正标电子线，也可根据客户需求定做各种规格电子线。

本产品的品牌是胜牌，型号是UL3266-10AWG，线芯材质是镀锡铜线，芯数是105/0.254TS，护套材质是XLPE，外径是3.8（mm），标称截面是5（mm²），产品认证是UL：E347603，加工定制是否，额定电压是300，额定温度是125，绝缘厚度是0.38，外径是3.01，线径是0.254，线规是10awg，完成外径是3.8，护套厚度是0.45，适用范围是见详细说明，电阻是0.26，颜色是10个颜色，每卷长度是610