

2015新款3T片冰机蒸发器 LRD-3T单冰桶 可定制

产品名称	2015新款3T片冰机蒸发器 LRD-3T单冰桶 可定制
公司名称	深圳市利尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:利尔 型号:LRD-3T
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方大道白马路富康泰工业区
联系电话	86-075581493062 18319992076

产品详情

利尔公司拥有齐全的机械加工设备,先进完善的加工及后处理工艺,拥有资深的生产技术人才及工程设计人才.严格的检测手段及质量控制方案,使我们的产品质量更加安全,更有保障.

利尔公司拥有专业的蒸发器生产车间,各种卧式车床及2.5米直径立式车床可加工到50t单冰桶工件.高性能的热处理退火设备, 850 高温退火处理能彻底消除工件焊接残余内应力.保证冰桶良好的材料力学性能,使用过程中永不变形.

利尔公司自主研发生产的螺旋多刃冰刀,采用高性能硬质不锈钢一次成型制作,结构科学,干净卫生,合理的螺旋角度,精确的圆柱度.保证切冰阻力小,切冰均匀,无噪音和震动.

深圳市利尔机械设备有限公司专业生产的片冰机蒸发器采用固定静止的立式设计,材质为优质304不锈钢或高效导热碳钢电镀硬铬,全自动保护焊接设备及热处理退火炉更加保证蒸发器高品质及性能.

片冰机蒸发器广泛应用在片冰机生产及氨系统制冰机等场合！用户只需将蒸发器气管连接上制冷源即可实现连续制冰,安装方便，成本更低！

技术参数：1.标准工况:环境温度25 ,进水温度18 ,蒸发温度: -22 ,冷凝温度:40 .

2.制冷剂:r404a&r22&r507&r507

3.电源:(3p/380v/50hz)

4.内壁材质：sus304&q235电镀硬铬

温馨提示：客户可以根据实际使用情况特殊定制，内容包括：（电压，海水淡水，氨氟系统，材质等等）

ird-3t片冰机蒸发器配置表		ird-3t片冰机蒸发器参数表	
名称	材质	名称	参数
蒸发器内胆	q235&sus304&sus316	产冰量	3000kg/24h
底座	铸铝&sus304	制冷量	19.5kw
上基座	铸铝&sus304	蒸发温度	-22
上端盖	铸铝&sus304	冷凝温度	40
主轴	sus304	标准环境温度	25
冰刀	sus304	标准给水温度	18
分水盘	pp	总装机功率	0.39kw
挡水板	sus304	减速机功率	0.37kw
轴承	nsk	水泵功率	0.12kw
保温层	聚氨酯	盐水泵功率	0.016kw
外包板	sus304	供给电源	3p-380v-50hz
减速器	铸铁（台湾工机）	给水压力	0.1mpa - 0.5mpa
盐水泵	电子式（阿尔道斯）	制冷剂	r22&r404
水箱	sus304	片冰温度	-5
水泵	pp耐酸碱	净重	324kg
底框	sus304	机组外型尺寸	910mm*680mm*1200mm

本产品的加工定制是是，品牌是利尔，型号是LRD-3T，别名是单冰桶，用途是海鲜保鲜，类型是冷藏用制冷设备，种类是片冰机配套蒸发器，规格是LRD-3T