

数控斜床身线轨车床TJ-TCK4540 数控机床

产品名称	数控斜床身线轨车床TJ-TCK4540 数控机床
公司名称	厦门台匠精密机械有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	数控机床分类:其他数控机床 品牌:台匠精机 型号:TJ-TCK4540
公司地址	同安区工业集中区同集北路300号兴荣物流园2幢6号
联系电话	0592-7208958 15105959088

产品详情

—— 产品图片 ——

部分section	机型model	tj-tck4540
	项目items	
主要参数	床面最大上回转直径/maximum turning diameter on the bed	∅ 400
the main parameters	最大加工直径/max diameter	∅ 300
	刀架上最大加工直径/max diameter over carriage	∅ 250
	最大加工长度/maximum machining length	300
	两顶尖距离/distance between centers	440
主轴及卡盘参数	主轴头形式/spindle head form	a2-6
	可选装液压卡盘、没缸/optional hydraulic chuck,cylinder	标准8寸
	推荐主轴电机功率/recommended spindle motor power	7.5-11kw(卧式安装)
	主轴最高转速/maximum spindle speed	4500rpm
进给部分参数	主轴孔直径/spindle hole diameter	∅ 62
	棒料通径/bar diameter	∅ 50
	x、z轴丝杆规格/x、z axis screw specifications	2506/3210
	x轴极限行程/x-axis travel limit	160
	推荐x轴电机扭矩/recommended x-axis motor torque	9 n.m
	x/z轴线轨规格/x/z axis rail specifications	35
	z轴极限行程/z-axis travel limit	400
推荐z轴电机扭矩/recommended z axis motor torque	12 n.m	
	x、z轴连接方式/x、z axis connection	直联

刀塔或排刀 turret knife row	排刀工作台尺寸/可选装刀塔/pai knife worktable/optional turret 可装刀塔中心高尺寸/can be mounted turret center height dimension	伺服刀塔/液压刀塔 63mm
尾座部分 tailstock part	套筒直径/sleeve diameter	∅ 65
	套筒行程/sleeve travel	80
	尾座最大行程/tailstock stroke	300
	尾座套筒锥孔/taper of tailstock sleeve	莫氏4号
外型overall	外型尺寸 (长 × 宽 × 高) /dimensions(l × w × h)	2200 × 890 × 1500
重量weight	重量 (约重) /weight(about weight)	1800kg

本产品的数控机床分类是其他数控机床，品牌是台匠精机，型号是TJ-TCK4540，售后服务是整机一年保修