

# 石碣,石龙,茶山,石排,企石,横沥,桥头超声波清洗机.清洗设备

产品名称	石碣,石龙,茶山,石排,企石,横沥,桥头超声波清洗机.清洗设备
公司名称	东莞市铠瑞超声自动化科技有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:一体式 适用领域:五金行业
公司地址	东莞市茶山镇卢屋工业区
联系电话	400-6868976 13829128596

## 产品详情

### 五金镀膜前清洗机

该设备由以下部分组成：

本设备由PLC可编程器自动控制清洗，设备生产主线由2个超声波溶液清洗脱脂槽、3个超声纯水漂洗槽与1个漂洗槽及1个纯水慢拉脱水槽、热风净化隧道干燥系统组成，共7个槽位。在超声溶剂槽中，利用超声波强劲的渗透力冲击工件表面并结合溶剂的除油去污能力，使紧附在工件表面的油污迅速脱落，清洗、漂洗、脱水及高效过滤热风干燥使之达到高洁净度要求，从而达到洗净目的，彻底清洗工件。

作业流程：

装有产品的洗篮放置自动入料台上，由PLC控制进料系统定位再通过提升机构、平移机构的配合龙门机械手依次送入各工序段，对工件进行各工序段的清洗、漂洗、脱水、干燥完成后，通过传动，自动将洗篮送出，人工卸下洗篮，即完成整个清洗过程。整机清洗部分为全封闭结构，装有可拆卸的观察检修门。设备配电设施为独立的电控柜放置进料口位置。经多年的设计制造经验证明，结构合理，并配有超纯水设备作为清洗水源是理想高洁净度清洗专用设备。

工作流程：

上料 1、退镀工艺槽 2、超声波药剂清洗 3、超声波药剂清洗 4、超声波DI水清洗 5、超声波DI水漂洗 6、超声波DI水漂洗 7、DI水慢拉脱水 8、干燥 9、干燥10、干燥 11、干燥 9

下料

清洗工件：精密金属镀膜前清洗 等

使用能源：电源：三相五线制380V/50Hz，总功率约：120KW 平均耗电电量：50KW

机器采用省电节能方式进行工作

清洗篮尺寸：清洗篮有效尺寸为：1100\*550\*950。内装用户挂具。

设备外型尺寸约：12500\*2600\*3500 长\*宽\*高（长\*宽\*高）mm

内槽尺寸：1200\*750\*1200（长\*宽\*高）mm 有效清洗高度为1000mm