

东莞寮步光学玻璃手动超声波清洗机

产品名称	东莞寮步光学玻璃手动超声波清洗机
公司名称	东莞市铠瑞超声自动化科技有限公司
价格	88000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:清洗机 适用领域:五金行业
公司地址	东莞市茶山镇卢屋工业区
联系电话	400-6868976 13829128596

产品详情

光学玻璃手动超声波清洗机

外形尺寸：3700*1200*2200（长*宽*高）mm

槽体尺寸：400*330*400（长*宽*高）mm

电源：380V/50HZ 30KW

工艺流程：

上料 超声波清洗 超声波清洗 超声波清洗 喷淋漂洗 超声波纯水清洗 纯水超声波漂洗
纯水超声波漂洗 慢拉提升脱水 红外线干燥 下料

本设备是一套光学镜片洗净专用超声波装置，使用者将装好工件的工装治具置入专用的提篮后，手提置入第一槽进行超声波洗净，当预置的洗净时间到达后依次送往后续各个洗净工艺槽，依次完成工件的超声波粗洗、超声波精洗、超声波漂洗、慢拉干燥处理等流程后，从而完成一个完整的洗净流程，同时作业人员持续从第一槽置入洗篮，第五槽取出经已完成洗净及干燥工件，高效率地处理洗净区内的洗净作业，用户可自由设置洗净时间，一般3~6分钟为一个洗净节拍。

一、结构组成：

由多道超声波洗净槽、超声波漂洗槽、慢拉干燥槽、过滤循环系统、工件上下摇动机构、电气控制系统

及纯水供应系统等组成；

二、原材料：

- 1.整机架构采用不锈钢制作，洗净槽内槽均采用正品“浦项”SUS304（2.0mm厚）不锈钢板；安装换能器的底板采用2.5mm不锈钢板，以提高超声波洗净槽的耐用度，外封门板采用0.8mm不锈钢板制作；
- 2.支架采用38×38及40×60不锈钢方（扁）通制作，结构坚固耐用，外形美观大方；
- 3.阀门：不锈钢球阀及PVC阀；纯水管路采用PVC管路；

三、机器结构

- 1.洗净机门采用门托结构，可自由装折，方便进行维修及保养；
- 2.洗净槽设置光学镜片洗净专用的单边溢水结构，配置相关贮液槽及相关过滤装置；
- 3.超声波振动板采用台湾机器的结构形式，以单块振板四周的螺钉及特氟龙密封材料与槽体相连；
- 4.控制电箱设于清洗机左边上方正立面；贮液槽、过滤循环系统等洗净剂处理配置分布于机器的后面，便于日常维护；
- 5.保护装置：设有紧急制装置：设置于显眼及方便可按到的地方（清洗槽机身前面），可让操作人员于紧急情况下实时将整套清洗系统断开电源停止所有工作及活动。