

博锐文丘里管流量计 装置流量计

产品名称	博锐文丘里管流量计 装置流量计
公司名称	金湖博锐仪表有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:博锐 型号:BR-LGW
公司地址	江苏 金湖县 工园路188号
联系电话	0517-86992405 18915195617

产品详情

产品名称：文丘里管

厂家：金湖博锐仪表有限公司

咨询热线：15949163655

具体价格和管道口径大小，材质来计算的！

订货时请提供管道规格，测量介质，工作温度，工作压力，每小时流量多少，1：文丘里和工艺管道怎么连接，是否要带法兰，是否还要带配对法兰 2：二次表需要配那些，档次。以便我们报价！

经典文丘里管流量计又称古典文丘里管。习惯称呼标准文丘里管。符合Is05167或gsft2624标准。用于测量封闭管道中单相稳定流体的流量,常用于测量空气、天然气、煤气、水等流体的流量。

经典文丘里管是按国标gb/t2624 - 93设计制造，按国标jgg640 - 94检定的。在标准节流装置中，它所要求的上、下游直管段最短、永久压力损失最小、性能稳定、维护方便。因其计算准确、能耗小，已广泛用于石油、化工、电力、冶金行业。

适用范围

1. 公称直径：50mm dn 1200mm ,超过1200mm需标定

粗铸收缩段：100mm dn 800mm

机械加工收缩段：50mm dn 250mm

粗焊铁板收缩段：200mm dn 1200mm

2. 节流孔径比：0.3 0.75

粗铸收缩段：0.3 0.75

机械加工收缩段：0.4 0.75

粗焊铁板收缩段：0.4 0.7

3. 雷诺数范围： 2×10^5 red 2×10^6

粗铸收缩段： 2×10^5 red 2×10^6

机械加工收缩段： 2×10^5 red 106

粗焊铁板收缩段： 2×10^5 red 2×10^6

4. 精度等级：1级

结构形式

经典文丘里管的收缩段分三种形式：粗铸收缩段，机械加工收缩段，粗焊铁板收缩段。

经典文丘里管的上游取压口和喉部取压口做成几个（不少于4个）单独的管壁取压口形式，用均压环把几个单独管壁取压口连接起来。当 $d \leq 33.3\text{mm}$ 时，喉部取压口的直径为 $4 \sim 10\text{mm}$ ，上游取压口的直径应不大于 $0.1d$ ；当 $d > 33.3\text{mm}$ 时，喉部取压口直径为 $0.1d \sim 0.13d$ ，上游取压口的直径为 $0.1d \sim 0.1d$ 。

型谱规格及说明

型谱规格				说明
	lgw			经典文丘里管
介质		y		液体
		q		气体
		z		蒸汽

连接方式	1			法兰连
	2			对焊连
法兰材质	c			碳钢
	s			不锈
	o			其他
公称压力		025		0.25m
		06		0.6m
		10		1 m
	
		160		16m
收缩段形式		c		粗铸收
		e		机械加工
		s		粗焊铁板
公称直径			-50	dn
			-65	dn6
			-80	dn8
		

		-1200	dn12
--	--	-------	------

本产品的加工定制是是，品牌是博锐，型号是br-lgw，类型是差压式流量计，测量范围是0-30000（m³/h），精度等级是1.0，公称通径是50mm dn 1200mm（mm），适用介质是气体和液体，工作压力是1.6（mpa），工作温度是0-400（ ）