

PAL真空滤油机 真空过滤

产品名称	PAL真空滤油机 真空过滤
公司名称	苏州颇澳德克过滤系统科技有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	原理:真空过滤 用途:油水分离 适用对象:变压器油
公司地址	张家港经济开发区（晨阳人民路25号）
联系电话	0512-58181767 13812843444

产品详情

pal系列真空滤油机及过滤芯选型表：

—：

pal真空滤油系统的技术特点：

paldek 公司目前开发了多种油品在系统中加油及系统运行时（在线及离线）旁路循环过滤的多功能的滤油设备系统，改变了常规的设计理念，paldek 通过多年的市场调研，以及多种行业的客户倡议，研制开发了能满足不同客户需要的（真空式，聚结式）移动滤油机，集装箱式滤油装置。该设备设计轻便、灵活、美观、高效、静音以及加油、滤油独立分开并可配备防爆装置，适合于不同行业，供客户选用或者提供技术要求由本公司技术人员帮助您选型或者定制，减轻你因为选型而产生的后顾之忧。

paldek公司的滤油机器使用在任何环境下，对多种液体进行固体颗粒及油水分离的高效净化装置，适用于冶金冶炼、电力、化工、塑料机械、锻造设备、轧机设备、工程机械、船舶动力等行业的润滑油、液压油、汽轮机油、透平油、齿轮箱油、轧制油、乳化油、变压器油、磷酸酯抗燃油、水乙二醇、汽柴油等介质，滤油设备分下列几个品种：

真空滤油机、真空加热滤油机、真空聚结滤油机、真空聚结加热滤油机，设备分移动式，集装箱式，同时可以加装激光颗粒度油品在线检测。

pal系列滤油设备特点：

- 1.采用静音传输油泵，斜齿设计，适合温度在负20 至80摄氏度，粘度10至10000cst情况下使用。
- 2.油泵及过滤器采用安全阀设计，可以实现超压时暂时卸荷，保护电机的超负荷运行。
- 3.过滤器采用铝合金材料，即轻巧又耐腐蚀，液体不会因为壳体腐蚀而产生污染物。
- 4.油泵保护过滤器，确保油泵齿轮使用寿命。
- 5.电器采用缺相保护，可以再接错相线时，防止电机反转或缺相运行，保护了输油泵和滤芯的使用寿命。
- 6.采用油品取样阀门设计，便于过滤后的液体化验以及排清出油管液体，减少液体污染环境。
- 7.采用目测直观压力表，实时监控过滤器使用寿命。
- 8.安装排气阀门，运行时排空空气，降低进液时出现的真空现象，达到过滤器里面液体满载运行。
- 9.声光超压报警装置设计，警示更换滤芯及超压运行的故障提示。

本产品的原理是真空过滤，用途是油水分离，适用对象是变压器油，样式是其他，适用范围是化工,水处理，性能是精密过滤,高效过滤