

在线式氢气检测仪 鑫海瑞

产品名称	在线式氢气检测仪 鑫海瑞
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	1299.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:FGD2-A-H2
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线 : 0755-26805651/13603095283

固定式氢气检测报警仪,氢气分析仪,氢气分析仪器,氢气在线分析仪产品特点

*氢气检测仪具有温度补偿、自动零点校正功能

*长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠

*氢气检测仪具有传感器故障自检、两级浓度报警,具有继电器输出功能

*电路板防护设计,大大降低安装和使用过程中的故障率

*4~20ma标准模拟输出和rs485数字输出,开关量输出信号,可上传dcs、plc系统

*红外遥控方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

*氢气检测仪信号可以上传dcs或plc系统，可以联动风机或电磁阀

*采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

固定式氢气检测报警仪,氢气分析仪,氢气分析仪器,氢气在线分析仪技术参数

测量气体：空气中氢气检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/162.html>）

检测原理：催化燃烧/电化学式/红外

测量范围：0~1000ppm、0~5000ppm、0~10000ppm、0~100%lel（可选）

调试方式：红外遥控

分辨率：0.1ppm、1ppm、0.1%lel

响应时间：30秒

检测精度： $\pm 3\%$ f.s

检测方式：扩散式

开关量：2个（二级报警点）

输出：4~20ma，开关量，rs485，

工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：dc24v $\pm 25\%$

传输距离：1000m

防护等级：exd ct6

重量：约2000g

压力限制：86kpa~106 kpa

设计标准：

《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

gb3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

更多氢气检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是FGD2-A-H2，类型是固定式氢气检测仪，测量范围是0 ~ 100%LEL（可选），测量对象是空气中氢气，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，电压是24（v），分辨率是0.01，重量是2（kg），电源是24