

Fluke 337数字钳型表 新到货特价处理

产品名称	Fluke 337数字钳型表 新到货特价处理
公司名称	东莞市塘厦国通电子仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:FLUKE337 类型:卡片型万用表
公司地址	东莞市塘厦镇
联系电话	86-076987934782 13549241676

产品详情

fluke 337是福禄克(fluke)生产的一款便携数字式钳表,337数字钳型表具有符合人体工程学的设计,其形状更加适合于手持,使现场应用更加容易.

产品标题 : fluke 337数字钳型表_价格_参数_图片_浚海仪器

fluke 337数字钳型表图片

fluke 337技术指标
直流电压 量程：0 - 600.0 v 准确度：1% ± 5 个字
交流电压 量程：0 - 600.0 v 准确度：1% ± 5 个字 (20-100 hz), 6% ± 5 个字 (100-400 hz)
交流响应：真有效值
直流电流 量程：0 - 999.9 a 准确度：2% ± 3 个字
交流电流 量程：0 - 999.9 a 准确度：2% ± 5 个字 (10-100 hz), 6% ± 5 个字 (100 - 400 hz)
波峰系数(50/60 hz): 3 @ 500a, 2.5 @ 600a, 1.42@1000 a, 当cf>2时增加2%
交流响应：真有效值
电阻 量程：准确度：1.5% ± 5 个字
频率 量程：5 - 400hz 准确度：0.5% ± 5 个字
trigger level: 10-100 hz >= 5a, 5-10 hz, 100-400 hz >=10a
突入电流 积分时间：100 ms 连续性 <= 30 min/max 仅限 fluke 337 型

fluke 337环境参数：工作温度 -10 ° c 至 +50 ° c 储存温度 -40 ° c 至 +60 ° c 运行海拔高度 2,500 米 温度降级 高于 28 ° c 或 低于 18 ° c 时，每 ° c 增加 (0.1 × 规定的准确度)

fluke 337机械和一般参数 尺寸 250 x 80 x 40 mm 重量 310 g 保修期 三年 电池寿命 碱性电池 大约为 150 小时，连续工作 电池低电量指示 背光有显示 保持有

本产品的品牌是FLUKE/福禄克，型号是FLUKE337，类型是卡片型万用表，款式是手持式万用表，加工定制是是，规格是FLUKE337，重量是310G，交流电流是999.9，直流电压是600，交流电压是600，直流电流是999.9，测量电流范围是交流电流,交直流，测量电阻范围是0-600.0 ,6001-6000 ，测量电压范围是交流电压,交直流