

5吨无线带打印电子吊秤 行车上使用的电子称

产品名称	5吨无线带打印电子吊秤 行车上使用的电子称
公司名称	上海亨托实业有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 4500.00 加工定制:是 品牌:HT/亨托
公司地址	上海松江工业园区
联系电话	13916348284 13917192149

产品详情

无线电子吊秤 产品功能和特点：无线电子吊秤由秤体和仪表两部分组成。其中，秤体采用了吊秤专用高精度电阻应变式传感器（专利产品）和高可靠性的传力结构，仪表部分功能先进、智能化程度高，产品适用于规定量程范围内的称重计量，并具备以下功能：1 无线电子吊秤吊秤仪表部分特点：仪表体积小，重量轻，非常适合便携使用。高清 lcd 数码结合 led 背光。内部设有万年日历时钟。内置 Epson 微型打印机，可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。

可将称重结果分为多达 9999 个类别并分类统计和打印。存储空间大，可存储 2900 条记录。内置码头吊自动称量累计程序，支持中文输入。完整的互换性、模块化的设计，维修变得更简单。全开放的程序，根据不同场合可以调整和设定。可编辑中文打印时间、日期、重量、品名等仪表具有秤体低电压和仪表电池低电压指示。超载有报警提示，安全可靠。自动关机：当秤体静置达 2 小时将自动关闭秤体电源；吊秤秤体部分特点：圆形秤体设计，防撞，防水，防磁。环型防撞天线保护座，考虑了各种工况。采用独家专利传感器，稳定可靠，超长寿命。可选配 RS232 串行输出，实现与上位机通讯

无线电子吊秤 规格参数：

无线电子吊秤				
型号规格	最大称量 (kg)	最小称量(kg)	检定分度值(kg)	可选分度值(kg)
ocs-ht-1	1000	4	0.5	0.2
ocs-ht-2	2000	10	1	0.5
ocs-ht-3	3000	10	1	0.5
ocs-ht-5	5000	20	2	1
ocs-ht-10	10000	40	5	2
ocs-ht-15	15000	100	10	5
ocs-ht-20	20000	100	10	5
ocs-ht-30	30000	200	20	10
ocs-ht-40	40000	200	20	10

ocs-ht-50	50000	200	20	10
ocs-ht-100	100000	400	50	20

2 无线电子吊秤主要技术指标和参数2.1 产品执行标准精度等级：符合国家标准 级

(gb/t11883-2002)；电源：仪表供电，内置的6v/4ah 镍氢电池，秤体供电，6v/4ah 铅蓄电池 2 个；无线电频率：430mhz (32 个频点)；传感器激励电源：dc 5v ± 5%；工作温度：仪表 0 ~40 ，秤体 (常温型) -20 ~50 ， (耐热型) 常温~70 无线电传输距离：(常规型) 无阻挡时不小于 150 米，(高功率型) 无阻挡不小于 300米；电源情况监测系统3 无线电子吊秤选配件可选配；大屏幕-rs232 串行输出，实现与上位机通讯大屏幕式无线遥传吊秤由秤体、大屏幕两部分组成，价格低廉，操作方便简洁，特别适合工厂厂内计量 大屏幕称量值显示采用6位5英寸超亮led，直观清晰

无线电子吊秤 适用范例电子吊秤是一种悬挂式电子秤,要求使用场合必须有电葫芦,一般用于钢铁厂、卷板厂、炼钢厂、开平煎板厂、桥梁厂、重型机械厂、码头等。

本产品的建议零售价是 ¥ 4500.00，加工定制是是，品牌是HT/亨托，型号是OCS-HT-D，类型是无线吊秤，称重范围是5000 (kg)，显示方式是无线传输，适用范围是工厂