

订制银行方形atm机防护亭 自助银行柜员机 智能防护舱

产品名称	订制银行方形atm机防护亭 自助银行柜员机 智能防护舱
公司名称	佛山市顺德区冷雨自动门科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 柜员机类型:atm机防护罩 样式:封闭式
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区伦教永丰工业南路18号
联系电话	0757-18098187260 18098187260

产品详情

产品介绍 产品信息 产品名称： atm机防护舱/防护罩/防护亭 品牌/规格：冷雨 / ley90 产品特点

- 1、按开门按钮，自动开门后进入，atm防护舱开门到位停2秒后自动关门。
- 2、感应到内部有人后，锁门，外部开门按钮无效，同时照明灯亮起，排风扇启动。
- 3、按出门按钮，atm防护舱自动门自动打开，停顿2秒后自动关门，照明灯熄灭，排风扇停止工作。
- 4、上部红色按钮为开门紧急按钮，当自动门遇到故障无法开启时使用。使用方法：左手按住红色按钮不放，右手用力把门拉开。
- 5、上部绿色按钮为紧急呼叫按钮，保护老弱病人的安全。
- 6、地面为光面大理石，请小心防滑。
- 7、操作使用中如照明灯熄，请晃动身体，让感应器感应到人体的存在。
- 8、上方灯箱自动亮灯时间为：晚上18：00至早上8：00。
- 5、超前的设计理念，300万次无故障测试；国家公安部案例检测认证，并由中国太平注财产保险公司承保。 安装工程图片

产品参数 冷雨ley90【弧形】智能atm机专用防护舱技术参数:

型号：ley90 公称规格 r500 外形（可按要求定制）：高2300，宽1100，深780 地台：防滑不锈钢板

门体：无框（钢化，防爆，贴膜）玻璃门；不锈钢有框（钢化，防爆，贴膜）玻璃门
圆弧门开口宽度：500~800mm 开门速度：2.5~6秒，可调 关门速度：2.5~6秒，可调
开门保持时间：0~30秒，可调 关门障碍保护方式：遇阻反弹 开门障碍保护方式：遇阻反弹 电源：ac220v
50hz-60hz 输入功率：门机：动作55w,静态6w，照明3/11w 灯箱3/18w

冷雨【方形】atm机防护罩参数：

设备型号 ley90fsp ley90fzp 外形尺寸 高2360*宽1050*深950 开门宽度 700-820mm 开门方式 手动平开
自动平开 门体 不锈钢包框玻璃门（平胶钢化防爆玻璃、贴膜） 开门速度 手动 2.5-6秒（可调） 防夹功能
手动 红外防平 照明 led 15w*4 状态显示 led显示屏 电源 ac220v 50hz-60hz 功率 动态180w 动态350w

【专业订制】银行方形atm机防护亭 自助银行柜员机 智能防护舱

工艺制作

【冷雨生产】atm智能防护舱厂家/封闭式atm机防护罩13825560690 成品包装

公司logo 售后说明 1、物流运费说明

店铺价格不包含运费，详细请咨询客服！

2、在线下单

请用旺旺和致电客服咨询价格后下单。

3、关于售后

我们将提供完整的售后服务，请联系在线客服。 技术部：13825560690

4、退换货政策

到货后请买家验货后签收。

5、客服电话

免费销售热线：400-8757-116

售后服务电话：0757-22910512 13318383508

【专业定制】银行方形atm机防护亭 自助银行柜员机 智能防护舱

本产品的加工定制是是，柜员机类型是atm机防护罩，样式是封闭式，适用环境是均可，产品类型是全新，品牌是冷雨ley，型号是冷雨ley90，材质是不锈钢+防暴玻璃，外形尺寸是230*100*85（cm），净重是200（kg），规格是冷雨ley90