

镜片抗压试验机，玻璃抗压试验机，四轴弯曲试验机

产品名称	镜片抗压试验机，玻璃抗压试验机，四轴弯曲试验机
公司名称	深圳市铭宇仪器设备有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	品牌:MIYU 型号:MY-SFJY-10(10KN) 类型:全自动压力试验机
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区六路13号8栋3楼及1楼B区
联系电话	86-007527273178 18925217708

产品详情

产品介绍

产品信息 本玻璃弯曲强度试验机适用于手机玻璃、平板电脑玻璃、液晶玻璃、触控玻璃、钢化玻璃等材料进行三点弯曲、四点弯曲和压缩和拉伸试验等静态物理力学性能测试分析研究，可根据客户要求按gb、din、iso、jis、astm等国际标准进行试验和提供数据（如jc/t 676-1997玻璃材料弯曲试验方法，bs en 1288-3-2000 建筑物用玻璃.玻璃弯曲强度的测定），采用计算机控制windows操作系统使试验数据曲线动态显示, 玻璃弯曲强度试验机能自动求取最大力、最大变形、弯曲应力、弯曲强度、弯曲模量、压缩强度、压缩力等参数。

产品实拍图

产品性能指标

- 1、最大试验力：10kn（供选择）
- 2、准确度等级: 0.5级
- 3、结构形式：门式框架结构
- 4、试验力示值允许误差极限：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内
- 5、负荷测量范围：满量程的0.2% ~ 100%fs
- 6、力分辨率：最大试验力的1/350000fs
- 7、位移示值极限误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内
- 8、位移最小分辨率：0.001mm
- 9、横梁速度调节范围：0.01 ~ 500mm/min
- 10、横梁速度相对误差：设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内
- 11、有效试验宽度：500mmx400mm（可根据客户试样要求订作）
- 12、有效压伸空间距离：400mm
- 13、采集感应方式：高精度负荷传感器；
- 14、驱动系统：日本松下交流伺服电机加伺服控制器；
- 15、控制系统：myc2000全数字多闭环测控系统，可实现恒应力、恒应变、恒位移、试验功能
- 16、主机外形尺寸：800 × 600 × 1200mm
- 17、主机重量：220kg

产品材质表

1 主机：该机采用台式双空间结构，上拉下压，横梁升降可以无级调速，更换立柱、丝杠、外罩后可改变试验空间。传动系统由伺服控制专用减速机、圆弧同步齿型带、滚珠丝杠副组成，运行平稳，效率高、噪音低。无污染。

2 附具：

标准配置：三点 四点抗压附具一套、镜片专用压缩附具。附具采用手动方式、夹持方便、可靠、不滑移、测试过程中位置不动，夹具体上下移动，保证了试验结果的准确性。

功能介绍

本机采用内置式控制器，保证了该试验机可以实现横梁位移等参量的闭环控制。

采用进口交流伺服电机，性能稳定、可靠，具有过流、过压、超速、过载等保护装置。调速比可达1:10000。

电气控制线路参照国际标准，符合国家试验机电气标准，抗干扰能力强，保证了控制器的稳定性，实验数据准确性。

自动换档：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确性；实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零、标定和存盘，无任何模拟调节环节，控制电路高度集成化

条件存盘：试验控制数据和试样条件可制成模块，方便了批量试验的进行；

含多种控制方式，其中单步程控包括等速应力、等速应变、等速位移、位移保持和力保持等多种闭环控制方式，多步程控包括金属拉伸试验等；

用变结构pid控制算法调节加载过程，等速控制误差 5%，保压控制误差 0.5%；提供给专业用户“控制程序编辑器”软件，用户可以根据实际需要，灵活定制特定的控制程序；

自动变速：试验过程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动变化，也可手动变化；

自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；

自动保存：试验结束，试验数据和曲线自动保存；

过程实现：试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成；

批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成；

试验软件：中文windows界面，菜单提示，鼠标操作；

显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示；

曲线遍历：试验完成后，可对曲线进行再分析，用鼠标可找到曲线上任一点所对应的试验数据；

曲线选择：可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印；

试验报告：可按用户要求的格式编制报告并打印；具有网络接口，可进行数据的传输、存储、打印记录和网络传输打印，可与企业内部局域网或internet网连接。

限位保护：具有程控和机械两级限位保护；

自动停机：试样断裂后，移动横梁自动停止；

过载保护：当负荷超过各档最大值的3-5%时，自动停机；

自动和人工两种模式求取试验结果，自动形成报表，使数据分析过程简便。

工作条件等：

1	工作的条件	<p>1.实验室配置：电源220v ± 10%、配置1匹空调、除湿机及温度计；温度在5 ~ 40 范围内，温度波动应不大于2 /h；</p> <p>2.相对湿度低于80%；</p> <p>3.在无明显电磁场干扰的环境中；</p> <p>4.在无冲击、无震动的环境中；</p> <p>5.周围无腐蚀介质；</p> <p>6.试验机周围应留有不小于0.7m的空间,工作环境整洁、无灰尘；</p> <p>7.主机座及水平度不超过0.2‰。</p>
2	安全与防护	防飞车、超载保护，限位保护，过流、过压、超温保护，噪音符合中华人民共和国的规定。
3	包装及发运	包装规定由供方负责，其标准符合中华人民共和国有关法律、法规。并保证包装物的完好，并应有良好的防潮、防水、防锈（防锈应保证两年以上）防野蛮装卸等措施，以确保货物完好。否则供方承担由此造成的损失，供方承担处于包装不妥而引起的货物锈蚀、损坏等责任，供方承担运费。到货后需方按照供方的货物清单检查核对并记录。
4	验收	<p>1、供方制造完毕，通知使用方到制造方现场预验收。</p> <p>2、供方负责安装调试，其间所需物品由供方负责，并现场培训，使主要操作人员能独立操作。</p> <p>3、设备各项技术指标达到合同和技术文件规定的要求，设备和系统的安装、调试、验收符合国家和行业的有关规定和标准。</p>
5	培训	<p>1、培训费用由供方承担。</p> <p>2、相关人员应达到熟练操作设备的能力（含设备及其数据的调整）。在用户使用设备前，供方应免费提供至少三人次的使用与维修培训，时间、地点由双方协商。</p> <p>3、相关人员应大概具备处理设备故障的能力。</p> <p>4、电器控制原理培训（包括电器设计的保护、监测、故障显示等）。</p> <p>5、设备的日常维修及日常保养工作的培训。</p> <p>6、设备常见故障及特殊故障的排除的培训。</p>

企业介绍

铭宇品牌：源自台湾、高端技术.深圳生产

深圳市铭宇仪器设备有限公司：是由台湾miyu集团2001年投资成立，公司总部设在中国最具创造力的城市-深圳。

历经近十个春秋，公司稳健发展，已在国内实验室设备行业占据了绝对市场并享有全国知名度。铭宇仪器专业生产研发检测仪器和环境设备等实验室设备。为世界各地提供更加完美的产品。尖端专业研发团队针对各系列不断创新、升级。判断更精准，性能更强，更加经济耐用！请认准深圳“miyu”品牌

公司稳健发展，已在国内实验室设备行业占据了绝对市场。诚信为本,追求客户满意，是我们的宗旨，有优良的产品品质及完善的服务团队

产品外观设计大方：结构实用性能强、配件基本采用德国比泽尔、法国泰康、韩国temi、日本三菱、smc、松下、thk、欧姆龙等进口品牌配件。

产品分为:中、高档配置 中档采用液晶屏及单片机控制、高档采用全触摸和plc控制及全伺电脑软件控制,可满足不同客户群体需求,部分常备有现货;并承接检测设备设计方案及非标准机订做业务.

产品主要涉及：手机、电脑类、电子电器类、电线电缆、光纤光缆类、塑胶类、橡胶类、包装、纸品纸器类、汽机车零组件类、金属、五金、铸造类、生物科技类、等相关行业。

产品的研发设计:符合iso、astm、aatcc、tappl、ul、vde、iec、ansi、asme、csa、jis、bs、en、din、satr a、gb、cns等测试标准.

部分客户：创维电器 海信电器、日海通信、盛波光电、比亚迪、中兴手机 t c l 通信、金立、天语、联想、康佳手机、长虹手机、三星电子、美的电器、格兰仕电器、欧司朗；深圳 c c i c , s g s 等客户 .

企业文化：

质量 -- 精益求精

信誉 -- 持续发展

服务 -- 热情周到

目标 -- 打造全球知名品牌

购买须知

miyu主营产品：

一、试验箱系列：冷热冲击试验箱、步入式恒温恒湿实验室、步入式高低温测试房、可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变试验机、快速温变试验箱、老化试验箱、耐尘试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐候老化箱、盐水喷雾试验箱、冷热冲击试验箱、干燥箱等等

二、试验机系列：拉力试验机、万能材料试验机、软压寿命试验机、按键寿命试验机、插拔力寿命试验机、点击划线试验机、翻盖试验机、滑盖试验机、硬压试验机、微跌试验机、受控跌落试验机、滚筒跌落试验机、点击划线试验机、扭曲试验机、线材弯折摇摆试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、纸箱抗压试验机、振动试验台、零跌落试验台、包装跌落试验台、耳机检测试验机、等可靠性试验设备。

三、光学系列：二次元、投影仪、2.5次元、影像测量仪、全自动影像测量仪、硬度计等

miyu售后服务：

一、从验收部门验收合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外，本公司完全免费维修）。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、承诺提供终生免费技术支持。

miyu送货方式：

一、广东省内的所有客户，均为送货上门，并进行安装调试。

二、广东以外的各省市，均发物流。操作比较难的产品，我公司会录制教学视频教学。

miyu质量保证：

设备在订货方现场正式验收合格后，才视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。所更换的部件三包期从更换之日起重新计算。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维修任务。

miyu联系方式：

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

详细资料请登陆官网：<http://www.my17.net>

联系人：胡先生18925289018

e-mail: sz@my17.net

电话：0755-27273178/27318770

传真：0755-29173766

地址：广东省深圳市宝安区松岗洋涌工业区6路13号

欢迎来电来函咨询，或亲临本公司参观指导！

本产品的品牌是MIYU，型号是MY-SFJY-10(10KN)，类型是全自动压力试验机，测量范围是0.2%~100%，测量精度是0.5，最大负荷是10（KN），重量是220（kg），适用范围是300X200，加工定制是否