

# EM-20I澳洲新仪器一氧化碳检测仪有毒气体检测 便携式气体检测仪

产品名称	EM-20I澳洲新仪器一氧化碳检测仪有毒气体检测 便携式气体检测仪
公司名称	上海皆准仪器设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:澳洲新仪器 型号:EM-20
公司地址	嘉定区博园路5205号A栋
联系电话	021-69003627 18801818408

## 产品详情

em-20 氧气气体检测仪是一种可连续检测有毒气体浓度，适用于防爆场所要求的本质安全型设备。em-20 氧气气体检测仪为本质安全型产品，符合gb3836.1-2000《爆炸操作指南气体环境电气设备》第1部分：通用要求和gb3836.4-2000《爆炸性气体环境电气设备》第4部分：本质安全型“i”的有关规定。

em-20 氧气气体检测仪性能优良，强大的声光报警，超大屏幕显示，使用简单，且配有智能化传感器。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。em-20 氧气气体检测仪传感器对有毒气体反应迅速且精确以保证有危害发生时，可以及时为您报警。em-20 氧气气体检测仪是当今工业领域检测气体最灵敏并可报警的检测仪。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如：在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。em-20 氧气气体检测仪的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。坚固的防爆阻燃外壳，重量轻，易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上还是无心碰撞，em-20 氧气气体检测仪仍可以进行监测和报警。

### em-20 氧气气体检测仪特点功能

- 小巧、采用坚固的防爆外壳，具有防水型设计。
- 屏幕lcd液晶显示，可连续实时地显示气体浓度，需要背景灯时，可按下背景灯专用键。
- 具有超强的声、光、振动等3种报警功能。
- 采用可充电锂电池供电，待机可长达约一个月左右。
- 报警可有低限、高限、stel和twa等多种报警功能，并可据客户需求调整报警值。
- 自动零点与满量程标定等功能。

## em-20 氧气气体检测仪技术参数

产品型号	检测气体	化学式	测量范围	响应时间	基本误差	一级报警	二级报警
em-20	一氧化碳	co	0~2000ppm	25秒	< ± 5% ( f.s )	100ppm	50ppm
	氧气	o2	0~30.0%vol	30秒	< ± 5% ( f.s )	22.5vol	19.5ppm
	硫化氢	h2s	0~100ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	15ppm	10ppm
	氨气	nh3	0~2000ppm	50秒	< ± 5% ( f.s )	50ppm	25ppm
	氯气	cl2	0~1000ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1ppm	0.5ppm
	氢气	h2	0~200ppm	60秒	< ± 5% ( f.s )	50ppm	25ppm
	臭氧	o3	0~5ppm	50秒	< ± 5% ( f.s )	1.0ppm	0.1ppm
	苯	c6h6	0~500ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1.0ppm	0 . 1ppm
	甲苯	c7h8	0~500ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	1.0ppm	0.1ppm
	一氧化氮	no	0~100ppm	60秒	< ± 5% ( f.s )	25ppm	25ppm
	二氧化氮	no2	0~20ppm	25秒	< ± 5% ( f.s )	5.0ppm	2.0ppm
	二氧化硫	so2	0~100ppm	30秒	< ± 5% ( f.s )	5.0ppm	2.0ppm
		hcn	0~30ppm	200秒	< ± 5% ( f.s )	10.0ppm	4.7ppm
	环氧乙烷	c2h4o	0~100ppm	120秒	< ± 5% ( f.s )	1.0ppm	0.1ppm

磷化氢      ph3      0~25ppm      25秒      < ± 5% ( f.s )      1ppm      0.1ppm

本产品的加工定制是否，品牌是澳洲新仪器，型号是em-20 ，类型是便携式，测量范围是0-2000ppm，测量对象是可以含有co气体的环境，测量精度是1ppm，电压是220 ( v )，分辨率是详见说明，尺寸是详见说明 ( mm )，重量是0.35 ( kg )，电源是详见说明