

# 射频同轴连接器 全铜镀真金 MCX RF

产品名称	射频同轴连接器 全铜镀真金 MCX RF
公司名称	东莞市康耀五金塑胶有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:connyao 型号:MCX90插板RF射频同轴连接器全铜镀真金 种类:插头/插座
公司地址	中国广东省东莞市长安镇上角管理区上兴路
联系电话	86-076982384960 13925774837

## 产品详情

microax rf coaxial connectors

mcx系列射频连接器是一种小型推入自锁式连接器，

它具有体积小、重量轻、结构紧凑的特点。可用于对体积、重量及安装方式有要求的小型电子设备或网络系统。

the series of mcx radio frequency joining device is that one kind is since pushed the lock type joining device small-scaly, it has a small, light, characteristic with compact structure. small- scale electronic equipment or network system that can be used for requiring to volume, weight and installation way.界面尺寸 interface mating dimensions

主要技术特性 technical characteristics温度范围  
temp.range -65 ~ +165 ° c特性阻抗  
impedance 50 ,75 频率范围 frequency  
range dc ~ 6ghz工作电压 working voltage 250v (50 )  
170v (75 )耐 压 withstand voltage 750v (50 ) 250v (75 )接触电阻 contact  
resistance内导体之间center contact 5 m 外导体之间outer  
contact 2.5 m 绝缘电阻 insulation resistance 1000  
m 电压驻波比vswr 直式 straight 1.15 弯式 right  
angle 1.25耐用性 durability(mating) 500次 ( cycles ) 材料与涂覆 material  
& plating壳体 shell 黄铜 brass  
镀硬金 gold plated插针 contact pin 黄铜  
brass 镀硬金 gold plated插孔 socket  
镀青铜 beryllium 镀硬金 gold plated弹性接触件elastic contact  
镀青铜 beryllium 镀硬金 gold plated绝缘体 insulator  
聚四氟乙烯 ptfе压接套 crimp ferrule 铜合金 copper alloy 镀镍或镀金  
nickel or gold platedo型密封件o-ring sealing 硅橡胶6146 silastic适用技术标准 applicable standardcecc

22220;iec 61169-36.

本产品的品牌是connyao，型号是MCX90插板RF射频同轴连接器全铜镀真金，种类是插头/插座，工作频率是低频，应用范围是电脑，接口类型是BNC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是矩形，线长是0（mm），制作工艺是冷压，加工定制是是，特性是防水，接触件材质是铜，绝缘体材质是POM，芯数是1，针数是1