

优质手动泵 多级 增压泵

产品名称	优质手动泵 多级 增压泵
公司名称	德州市商贸开发区鼎力液压机具厂
价格	.00/个
规格参数	叶轮数目:多级 用途:增压泵 泵轴位置:边立式
公司地址	商贸开发区西仓路5号
联系电话	0534-2418059 13953495889 13953495889

产品详情

叶轮数目	多级	用途	增压泵
泵轴位置	边立式	材质	铸钢
类型	柱塞泵	流量	15ML/次
品牌	德州鼎力	驱动方式	手动
型号	SYB-1	原理	手压泵
重量	10KG		

手动泵有单级泵和双级泵两种系列、多种型号。

工作压力 (mpa) :

高压:63 低压:1

最大排量(ml/次):

高压:2.3 低压:12.5

最大手摇力(n):500

油箱容量(l):3

出口螺纹公制: m16x1.5

外型尺寸(长x宽x高):600x100x150

syb系列手动油泵,具有特殊的油路,独有的减功机能,可大大提高工作效率,减轻操作力。同时还预备压

力表接口。在配备工具油缸或各种专用机具的情况下，可实现起重、弯曲、校直、挤压、压装、拉伸等工作需要。同时，还可以装置在其他机械设备中，作为液压动力部件，也可以作为各种中、高超高压液压元件、高压容器、高压胶管的试压用泵，它款式多样，规格齐全，还有其变形产品双泵头油泵。

用户可根据不同的工作需要,选择单向泵或双向泵，油箱的大容量或小容量。该泵可广泛用于矿山、铁路、建筑、工厂和科研部门。

项目 型号	压力mpa		流量ml/次		手摇力n	外形尺寸长×宽×高	储油量l	重量kg
	高压	低压	高压	低压				
syb-1	63	2	2.3	18	500	630 × 175 × 170	0.7	9
syb-2	63	2	2.3	18	500	650 × 175 × 170	3	10
syb-3	30	2	2.3	18	500	680 × 175 × 140	3	12
syb-150	150	2	1.2	18	500	600 × 130 × 140	3	10
lyb-4j	63	2	6	45	脚踏	600 × 260 × 280	10	16