## 手动液压千斤顶 手动液压千斤顶

产品名称	手动液压千斤顶 手动液压千斤顶		
公司名称	德州市商贸开发区鼎力液压机具厂		
价格	880.00/套		
规格参数	类型:手动液压千斤顶 型号:LL63/50-500 起重量:20(T)		
公司地址	商贸开发区西仓路5号		
联系电话	0534-2418059 13953495889 13953495889		

## 产品详情

类型手动液压千斤顶型号LL63/50-500起重量20 ( T )最低高度80 ( mm )最高高度500 ( mm )净重8 ( kg )适用范围铁路桥梁 电力 机械制造结构特征液压千斤顶

一、用途本公司生产的双作用千斤顶(双动式千斤顶、双向千斤顶)),特别在大型工程中,是易操作控制和液压千斤顶,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。

二、使用方法1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(10#机油)才能工作。2、估计起重量,切忌超载使用。3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,以免负荷不均衡,产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。将放油螺钉旋松,油缸卸荷。

	Jmpa 本体高度mm 外径mm 杆径mm 🕆
110/100  10/160  10	3 308368408458 63 39
20/100  20/160  20	304364404454 83 55
	276326376 108 70
cl50/100cl50/150cl 50 100150200 50/20	286336386 133 90