

手动液压千斤顶 手动液压千斤顶

产品名称	手动液压千斤顶 手动液压千斤顶
公司名称	德州市商贸开发区鼎力液压机具厂
价格	880.00/套
规格参数	类型:手动液压千斤顶 型号:LL63/50-500 起重量:20 (T)
公司地址	商贸开发区西仓路5号
联系电话	0534-2418059 13953495889 13953495889

产品详情

类型	手动液压千斤顶	型号	LL63/50-500
起重量	20 (T)	最低高度	80 (mm)
最高高度	500 (mm)	净重	8 (kg)
适用范围	铁路桥梁 电力 机械制造	结构特征	液压千斤顶

一、用途本公司生产的双作用千斤顶（双动式千斤顶、双向千斤顶），特别在大型工程中，是易操作控制和液压千斤顶，设计有安全保压装置，内置卸压阀防止过载，以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接，采用的是高压胶管和螺纹接头连接，具有使用快捷，并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。

二、使用方法1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。2、估计起重量，切忌超载使用。3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。

型号	载重t	工作行程mm	工作压力mpa	本体高度mm	外径mm	杆径mm
ll10/100ll10/160ll10/200ll10/250	10	100160200250	1-63	308368408458	63	39
ll20/100ll20/160ll20/200ll20/250	20	100160200250		304364404454	83	55
ll30/100ll30/150ll30/200	30	100150250		276326376	108	70
cl50/100cl50/150cl50/200	50	100150200		286336386	133	90

