

# 塑料化工泵 求购化工泵 化工流程泵 标准化工流程泵

产品名称	塑料化工泵 求购化工泵 化工流程泵 标准化工流程泵
公司名称	长沙三昌泵业有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:三昌 型号:IH50 - 32 - 125A 材质:不锈钢
公司地址	湖南省长沙市湘府东路517号
联系电话	073183386200 18073102768

## 产品详情

ih型号塑料化工泵概述：

ih型化工离心泵适用于化工厂，用来输送不含固体颗粒，粘度类似于水的腐蚀性液体，被输送介质温度一般为20 ~ 105 。泵的最高工作压力为1.6 mpa，进口压力不高于0.6mpa。

ih型号塑料化工泵参数范围：

流量q 6.3~400m<sup>3</sup>/s

扬程h 5~125m

ih型号塑料化工泵型号说明：

ih50 - 32 - 125a

ih - 单级单吸化工离心泵

50 - 泵吸入口直径为50mm

32 - 泵出口直径为32mm

125 - 叶轮名义直径为125mm

a - 叶轮外径的改变。

ih型号塑料化工泵结构型式：

ih型泵为单级单吸悬架式离心泵，其结构为后开门，即泵体不动，叶轮能从泵体后面取出，而不必拆动泵进出口管道。

ih型泵的轴封可根据用户要求装填料密封或机械密封，轴承为滚动轴承，用稀油润滑。

ih型号塑料化工泵旋转方向：

从电机端看，泵为顺时针旋转。

ih型号塑料化工泵主要零件材质：

与介质接触零件材质为合金不锈钢，主要牌号：zg1cr18ni9，zgcr18ni12mo2ti等。

ih型号塑料化工泵成套范围：

成套供应泵，电动机，还提供止回阀、闸阀。

本产品的品牌是三昌，型号是IH50 - 32 - 125A，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是6.3~400（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是单级，扬程是5~125（m），汽蚀余量是2.0（m），吸入口径是50（mm），排出口径是32（mm），结构原理是喷射泵，轴功率是\*