BK-4D 轮辐式测力称重传感器

产品名称	BK-4D 轮辐式测力称重传感器
公司名称	深圳市赛德力检测设备有限公司
价格	99.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TS 型号:BK-5D
公司地址	龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A
联系电话	0755-23593495 13537613811

产品详情

bk-4d 轮辐式测力/称重传感器

· 弹性体为轮辐、孔辐、硬芯平膜片结构，外形高度低，用于拉伸力和压缩力测量，抗偏、抗侧向力强。 · 精度高，拉、压输出对称性好，性能稳定可靠，量程范围广，安装使用方便。 · 拉压式承载。 · 适用于多种载荷力的测试，各种拉压力测试、电子秤及工业自动化测量控制系统。

主 要 技 术 指 标

测量范围

输出灵敏度

直线度l

滞后h

重复性r

工作温度

温度补偿范围

零点温度影响

输出温度影响

激励电压

绝缘电阻

输入电阻：钢质

铝质

输出电阻

零点输出

安全过负荷率

出厂标准线长

（外形尺寸小，精度0.5%f.s）

电 气 连 接 方 式

连接方式	插头座号	导线颜色
输入（电源）正端	1	红
输出信号正端	2	绿
输出信号负端	3	白
输入（电源）负端	4	黑

若插头座号、导线颜色发生颜色变化时，请以传感器检定合格证书为准。

本产品的加工定制是否，品牌是TS，型号是BK-5D，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP64，线性度是±0.02;±0.05;±0.1（%F.S.），迟滞是±0.02;±0.05;±0.1（%F.S.），重复性是±0.02;±0.05;±0.1（%F.S.），灵敏度是1.5～2.0，漂移是±0.03％FS/10℃