

# 山林圈地铁丝网围栏，林地圈地围墙护栏网

产品名称	山林圈地铁丝网围栏，林地圈地围墙护栏网
公司名称	饶阳县泽铨金属丝网制品有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	品牌:泽铨围网 型号:102 材料:低碳钢丝
公司地址	衡水饶阳县大广高速路口东行200米
联系电话	7255227 13131869366

## 产品详情

包山铁丝网指的是用在山林圈地时的铁丝网，多用片状的双边丝铁丝网或是卷状的铁丝网，我们可以根据自己的实际使用年限来确定自己选择那一种；下面我们介绍一下它们的具体参数：

### 1.波浪形围栏又称荷兰网

为卷状，波浪形荷兰网材质：低碳钢丝、铝镁合金丝。

波浪形荷兰网编制方法：选用优质铁丝焊接而成，将PVC或PE、PP粉末经过硫化处理涂其表面，具有附着力强、防腐性好，色泽光亮等。

波浪形荷兰网制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

规格：1、网宽：0.5m-2.5m。

2、涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。

3、孔径：50\*50 60\*60 50\*100(mm)。

波浪形荷兰网优点：美观大方，坚固耐用，方便运输和安装，具有过滤精度好，负荷强度高。

波浪形荷兰网用途：应用于高速公路、铁路、机场、住宅小区、港口码头、饲养、畜牧等的防护

这里有一点是要提醒客户要注意的，在市场上有一种荷兰网它的表面较粗，但是用手一捏就会发现丝的表皮较软，用户还要根据自己的实际需要来选择，不要只是为了便宜！

## 2.双边丝护栏网

- (1). 浸塑丝经 4.5mm - - 5.5mm ;
- (2). 网孔 60mm x 120mm 四周双边丝 ;
- (3). 最大尺寸 : 2300mm x 3000mm ; 2000 --2400 X 2950mm 外倾防攀角度30。
- (4). 立柱 : 48mm x 2mm钢管浸塑处理 ;
- (5). 边框 : 无 ;
- (6). 附件 : 防雨帽 连接卡 防盗螺栓 ;
- (7) 连接方式 : 卡接。

圈地护栏网产品优点 :

1. 网格结构简练 美观实用;
2. 便于运输 , 安装不受地形起伏限制 ;
3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强 ;
4. 产品结构简单用料少 , 因而工程造价低 , 适合大面积采用。

圈地护栏网表面处理方式 :

- 1.比较便宜快捷的处理方式 : 冷镀锌 , 白色 ; 喷塑 , 绿色 , 白色 , 红色 , 黑色 , 黄色等等。
- 2.比较普遍的处理方式 : 浸塑 , 颜色可选 : 草绿色 , 墨绿色 , 白色 , 黄色 , 黑色 , 红色等等。
- 3.防腐性能效果最好的处理方式 : 采用热镀锌后浸塑处理 , 防腐性能终身。

圈地护栏网主要市场 : 铁路封闭网、高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校 , 高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭等等。市政绿地、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏 , 场区围栏、小区护栏、各种体育场、工矿学校隔离与防护。

外观尺寸 : 1.2\*28.5 1.5\*28.5 1.8\*28.5

网孔 : 6\*6 6\*12

外观颜色 : 绿色 , 采用国标塑粉 , 气泡小 , 使用寿命长

包装：塑料

立柱：长度分为1.5 1.8 2.1 2.5 厚度为0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5

特殊规格可订做！

以上资料由泽铖护栏网厂提供，如需转载请注明出处。本厂生产的所有护栏网产品质量好，价格合理，如有丝网需求与泽铖护栏网厂联系

联系人：刘经理

电话：13393181520

网址：<http://www.zechenghlw.com/chanpinzhanshi/hulanwang/31.html>

<http://www.zechenghlw.com/chanpinzhanshi/hulanwang/34.html>

[www.zechenghlw.com](http://www.zechenghlw.com)