

耐高温防火缝纫线特征，耐高温防火缝纫线

产品名称	耐高温防火缝纫线特征，耐高温防火缝纫线
公司名称	河南昂拓节能材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:昂拓 型号:AT61 导热系数:1.4W/M·K
公司地址	2106277969@qq.com
联系电话	13837156904

产品详情

耐高温防火缝纫线特征，耐高温防火缝纫线，石英防火缝纫线

简介

无论是工业生产领域还是消防领域都存在大量的高温喷溅、热辐射、明火、有害化学品、四季气候等恶劣工况，此类工况下的人员和设备防护产品不仅必须选用特定材料，而且缝制时选用的缝纫线的好坏直接决定

了防护产品的

有效性和安全性及使用寿命

。河南昂拓节能材料有限公司应市场需求研发的耐高温防火缝纫线

能耐温1200度，以98%二氧化硅的含量优势，逐渐挑战耐温材料的耐高温极限。

耐高温防火缝纫线特点：

- 1、石英防火缝纫线用于低温-196，高温300 之间，具有耐气候性。
- 2、耐高温防火缝纫线非粘着性，不易粘附任何物质。
- 3、耐高温防火缝纫线耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐高温防火缝纫线摩擦系数低，是无油自润滑的最佳选择。
- 5、耐高温防火缝纫线透光率达6~13%。
- 6、石英防火缝纫线具有高绝缘性能、防紫外线、防静电。

7、强度高。具有良好的机械特性。

8、石英防火缝纫线耐药剂性

公司：河南昂拓节能材料有限公司

固话：0371-69138326

手机：15515939813

传真：0371-69138083

网址：<http://www.ontroop.com>