

、浴室、企业专用节能返烧型燃煤采暖炉、民用采暖锅炉

产品名称	、浴室、企业专用节能返烧型燃煤采暖炉、民用采暖锅炉
公司名称	常州蒋克勤锅炉厂
价格	27540.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	武进区礼嘉镇坂上村
联系电话	86-051983266001 18661216158

产品详情

常州蒋克勤锅炉厂生产的燃气采暖炉、民用采暖锅炉特性：1.重量轻、体积小、结构紧凑；受热面积大产水快；采用双炉排设计，使燃料经过二次燃烧，大大提高了热效率；由于燃料经过二次充分燃烧，大大降低了烟气浓度，同时减少了对环境的污染，节约了成本；开水炉采用竖火管设计，使水循环更畅通，结构更合理。是生活领域供开水、取暖、淋浴的首选产品。节能燃烧工艺流程：

从上炉口加入新煤在横水管炉排上，煤层经过第一次燃烧，事实存在没有烧尽的原煤掉落至底层固定炉排上，经过第二次充分燃烧，第二次燃烧的火焰又可继续烧第一次未尽的烟气，这样经过二次燃烧的烟气（烟气中可燃物质经过充分燃烧，大大减少了烟气对环境的污染，达到了节能环保的目的）经过上升口排至烟囱。

开水炉传统型安装工艺优点：1、直接安装烟囱，安装简单、方便；2、操作控制简单；3、运行方便、无噪音。缺点：1、少量烟尘排放；2、烟气余热不能充分利用

本系列常压热水（开水）锅炉经过逐年来的不断完善改进，已经形成系列产品，广泛应用于供应开水和热水系统，是生活领域供开水、取暖、淋浴的理想选择。特性：重量轻、体积小、结构紧凑；受热面积大、产水快；采用双层炉排设计，使燃料经过二次燃烧，大大提高了热效率；由于燃料经过二次充分燃烧，大大降低了烟气浓度，同时减少了对环境的污染，节约了成本；开水炉采用竖火管设计，使水循环更畅通，结构更合理。

型号	出水量(kg/h)	外形尺寸(mm)
fwk1800	1500	1100 × 2400
fwk2000	1800	1100 × 2550
fwk2800	2400	1300 × 2600
fwk3500	3000	1300 × 2800
fwk4000	3600	1400 × 2800
fwk5000	4000	1400 × 3000

fwk6000	5000	1400 × 3200
fwk7000	6000	1500 × 3000
fwk8000	7000	1500 × 3200
fwk9000	8000	1600 × 3100
fwk10000	9000	1600 × 3400
fwk12000	10000	1700 × 3200
fwk13000	11000	1700 × 3400
fwk14000	12000	1700 × 3600

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是龙城茶山，型号是FW K2800，燃料耗量是30kg/h，适用范围是工厂、学校、宾馆、酒店、浴室、企事业单位、园林、养殖等等，燃烧方式是室燃炉，出口压力是常压或无压，结构形式是立式，适用燃料是煤，锅炉用途是生活锅炉