

通带滤光片超声波清洗机

产品名称	通带滤光片超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

通带滤光片超声波清洗机是威固特最新研发出的新型超声波清洗机，主要清洗目标为通带滤光片。通带滤光片为滤光片的一种，从复合光中分离出某一波段单色光的滤光片。它具有对称分布的透光曲线，中心波长处透光率最大。峰值透光率一半处，透光曲线上两对称点的波长间距为滤光片的带通半宽度(bandpass half-width)。分为窄带滤光片和宽带滤光片。用于光谱仪器消除光栅光谱级的重叠。

威固特通带滤光片超声波清洗机，配置第四代超声波发生器，从根本上保证超声波的有效转换率，保证超声波效果并保证超声波发生器质量的稳定性；采用一系列高技术质量的系统装置，如有循环过滤系统、自动恒温系统、抛动系统、超声波系统等组成系统，采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗、热风干燥，使整个清洗过程短，速度快，效率高，使用方便并具有外形美观，结构设计合理外，还具有使用寿命长及环保等特性。

威固特通带滤光片超声波清洗机采用不锈钢丝编成或用其它反射声良好的材料做成。结构上要使超声波受阻小而清洗液易于流动，滤光片超声波清洗机用镂空吊篮(网篮)或支架将清洗件悬吊在清洗液中。防止被清洗工件直接与槽壁板接触而划伤。

参数选择

内槽尺寸为400×360×200mm，超声波功率为500瓦；外槽尺寸为420×490×380mm；超声波发生器电路箱为224×100×135mm，由六个直径为4.5毫米的螺纹固定。