拉手超声波清洗机

产品名称	拉手超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威固特 超声波频率:28/40KHz 清洗温度:30-65℃
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

设备简介：

拉手超声波清洗机是由威固特公司研发出的一款高端精密清洗设备，主要清洗各种材质拉手。分别为：锌合金拉手，铜拉手，铁拉手，铝拉手，胶木拉手，原木拉手，陶瓷拉手，塑胶拉手，水晶拉手，不锈钢拉手，亚克力拉手，大理石拉手等。

设备应用：

拉手的表面处理也好多种方式，按照不同材质的拉手有不同的表面处理方式，不锈钢材质的表面处理有镜面抛光、表面拉丝等;锌合金材质的铰链表面处理一般有镀锌(镀白镀、镀彩锌)、镀亮铬、镀珍珠铬、亚光铬、麻面黑、黑色烤漆等，以根据客户的要求做不同的表面处理，在不同的表面处理的情况下清洗要求也是不同的，因此拉手对清洗也是有一定的要求！

设备原理：

拉手超声波清洗机，设备共有3个功能槽，电解超声波的组成系统：电解超声波系统是由超声波发生系统,电解电路系统,循环过滤系统,专用的金型清洗液和水性防锈剂组成。

拉手超声波清洗机系统是向物件表面发射气体，用桑拿清洗的效果除去金属表面的脏物,不纯物,杂物等。还可以完全除去树脂成份，湿气；通过超声波的振动，污垢剥离漂浮起来，金属附在阴极，即使死角里面的污垢也能完全去除,将金属还原到原有的铜绿色，恢复金属原来的绮丽,即使是复杂的形状也可以去除污垢, 能达到洁净去污的目的。

产品特点:

由于拉手超声波清洗机具有很强的穿透能力，对有复杂形状、内腔、细孔工件均有良好的清洗

效果，是其它清洗方法无法比拟的：

1、超声波工作时间1-20分钟任意可调。

2、清洗器网篮采用不锈钢网筛氩焊成形，提高清洗效果。

3、清洗器外壳采用优质不锈钢板制作，美观大方。

4、清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形，无焊接处，防水性能更好。

5、采用优质进口部件，超声波功率转换效率高、功率强劲、清洗效果好。