

## 433mhz,915,2450mhz固态微波源

产品名称	433mhz,915,2450mhz固态微波源
公司名称	成都沃特塞恩电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:wattsine/沃特塞恩 型号:WSPS-2450 频率:433mhz,915mhz,2450mhz
公司地址	成都高新区天府大道北段1480号1栋4层22、25号
联系电话	028-85964677 15982257054

## 产品详情

1. 固态功率源 固态的微波源使用强制气冷的冷却系统，功率覆盖100W-1000W，常见的为915MHZ的微波源和2.45Ghz微波源。使用最新的高频晶体管和固态微波技术，固态微波源拥有卓越的性能。固态微波源智能微波系统与动态频率调整功能相结合，使900 -930 MHz (2400 to 2480 MHz)范围内的反向功率比最小化。与其它系统不同的是，固态微波源是根据客户的需要来控制输出平率，设定值为1MHZ分辨率。内置环形器和无源负载的设计可以承受100%逆向功率条件和正反向检测器信号。特点：  
固态设计 19英寸 机架安装，容易集成 先进的高频近体馆设计，精密电源，输出频率控制  
自动频率调节功能，最小化反向功率转化比 宽的输入电源范围(110-240VAC, 50/60Hz)适应不同的设备需求 安装，操作，故障排查都可使用遥控或者人工操作  
卓越的可靠性可以承受100%逆向功率条件 型号 Model 规格书 Data sheet 频率 Freq. ( MHz ) 输出功率 Pout ( W ) 供电电压 Vin ( V ) 效率 Efficiency ( % ) 散热方式 Heat Dissipation 尺寸 Dimension Solid-state RF generator—固态射频电源 WSPS-13.56-1000 13.56 1000 220V 65 风冷 WSPS-13.56-3000 13.56 3000 220V 65 水冷 WSPS-27-1000 27 1000 220V 65 风冷 WSPS-27-3000 27 3000 220V 65 水冷 WSPS-64-1000 64 1000 220V 65 风冷 WSPS-64-3000 64 3000 220V 65 水冷 WSPS-162-1000 162.5 1000 220V 65 风冷 WSPS-162-3000 162.5 3000 220V 65 水冷 WSPS-325-800 325 800 220V 60 风冷 WSPS-325-1500 325 1500 220V 60 水冷 WSPS-325-3000 325 3000 220V 60 水冷 WSPS-433-100 433 100 28V 65 风冷 Solid-state MW generator—固态微波源 WSPS-433-500 433 500 220V 65 风冷 WSPS-433-1000 433 1000 220V 60 水冷 WSPS-915-200 915 200 28V 60 风冷 WSPS-915-500 915 500 220V 60 风冷 WSPS-915-1000 915 1000 220V 60 水冷 WSPS-2450-100 2450 100 28V 45 风冷 WSPS-2450-200 2450 200 28V 45 风冷 WSPS-2450-500 2450 500 220V 40 水冷 WSPS-2450-1000 2450 1000 220V 40 水冷 可根据客户要求制作各频段以及特殊技术指标的功率源