

# 便携式超声波水深仪 价格

产品名称	便携式超声波水深仪 价格
公司名称	淮安通达仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:通达 型号:td-100p
公司地址	江苏省淮安市淮阴区南昌路9号
联系电话	0517-87181855

## 产品详情

### td-100p便携式

超声波水深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪，测深时将超声波换能器置于水面或一定位置，利用超声波在水中的固定声速 $v_c$ 和超声波发射到接收的时间 $t$ ，仪器自动换算出水深 $h$ 。本品是我司积多年生产经验，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路，元件贴片率99%，并以液晶显示测深结果，保证了产品的长期可靠性，同时将其功耗降到了极低。可选信号输出，弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深，也可在具有一定速度的水中测深；水流速度可达5m/秒左右，是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。

????????????????????0517-87181855

??????

量程：0.5 ~ 100m

\*\*\*显示分辨率：1mm

精度：±0.3%fs

盲区：<0.1m,

显示：大屏lcd

工作频率：200 ~ 2000khz

现场设置：通过传感器按键完成 标定：出厂标定，可现场校准

输出方式：默认打印输出

(可选) 模拟输出信号：0 ~ 20ma ; 4 ~ 20ma负载>300 ; 0 ~ 5v ; 1 ~ 5v

数字输出：rs485 (支持modbus) 两组npn开关输出

内置gps功能

测量显示：经纬度、时间、海拔

供电

工作电压：内置3.6v aa电池 × 3只

功耗：<1.5w

物理性能

主机外形: 尺寸：250\*180\*35mm

键盘：六位轻触键

材质：主机：abs工程塑料

传感器：不锈钢

重量：主机：700g

传感器：400~800g

传感器电缆：线径5~10mm x 5m 环境性能 工作温度：80%rh无结露 储存温度：-40 ~ 70

储存温度：80%rh无结露 侦测方式：15hz/s

?????

超声波测深传感器 一个

测杆、接头 一付

测量打印主机 一台

gps天线 一根

充电器 一只

卷尺 一只

打印纸张（已经装入仪表）一卷

型号：普通热敏纸，纸宽为 $58 \pm 0.5$ 毫米，外径 33毫米。

使用说明书 一本

合格证、保修卡 一份

??????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????

? ??0517-87181855

