

无声裂石剂经销商，矿山破碎膨胀剂品质好

产品名称	无声裂石剂经销商，矿山破碎膨胀剂品质好
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	2180.00/吨
规格参数	品牌:嘉泽 型号:HSCA-3 净重:20kg/pcs
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115，18890330053 18890330053

产品详情

无声裂石剂经销商，矿山破碎膨胀剂品质好 嘉泽建材专业岩石无声膨胀破碎剂、混凝土破碎剂厂商

联系信息：欧阳青（销售经理） 电话：18890330053 QQ(微信)号：1097499450

产品名称：嘉泽岩石无声膨胀剂（HSCA）

品牌：嘉泽牌（JZ）

外观: 粉末，水泥样

颜色：浅灰白色。

包装: 编织袋（三层防水珠光膜）或中性包装

重量：20kg/袋

安全：购买、运输、使用、储存均免许可证. 不受管制，非危险品

有效期: 壹年半（严格防潮防爆晒！）

质量标准：JC506-2008

质量保证：按“嘉泽”说明书操作，若岩石混凝土无法开裂，
本厂负责退款退货。人心上感，天降嘉泽！用无声破碎剂拆除砼的方法

无声破碎剂（简称SCA）是一种新型破碎材料，其与水调成浆体灌入岩石或混凝土构筑物的钻孔中，依靠本身水化产生的膨胀压力，将岩石或混凝土安全破碎。

一、用途

无声破碎剂适用于要求命案拆除混凝土构筑物或岩石的破碎或切割等工程

二、种类

根据使用时的环境温度，SCA可分为3种：

破碎剂型号	使用温度范围	破碎剂型号	使用温度范围
SCA-1	20 ~ 35	SCA-3	5 ~ 15
SCA-2	10 ~ 25		-5 ~ 8

三、包装

每袋净重20kg内含4袋，每袋5kg，存放在干燥处，严防受潮。

四、使用方法

1、准备：首先根据被破碎物的材质、结构、形状和破碎要求等因素设计孔径、孔距、孔深和抵抗线等，一般情况下破碎设计参数见下表：

被破碎物体	钻孔参数				SCA (kg)
	径孔 (mm)	孔距 (cm)	孔深	抵抗线 (cm)	
软质岩破碎	35 ~ 50	40 ~ 60	H	40 ~ 60	8
中硬质岩破碎	35 ~ 65	30 ~ 60	105%H	30 ~ 50	10

岩石切割	30 ~ 40	20 ~ 40	H	100 ~ 200	5
无筋混凝土破碎	35 ~ 50	40 ~ 60	80%H	30 ~ 40	8
钢筋混凝土破碎	35 ~ 50	15 ~ 30	H	20 ~ 30	15

注：H---物体的破碎高度。

2、搅拌：先将1500~1700毫升的水倒入容器中，然后缓缓加入壹袋SCA，用机械或手工（用手搅拌时要戴橡胶手套）搅拌成具有流动性的均匀浆体。

3、充填：填孔之前必须将孔清理干净，不得有水和杂物。充填作业可以采用直接灌入法或用灰浆泵压入法。灌孔必须密实，垂直孔不必堵塞孔口；水平或倾斜孔要堵塞孔口，以免浆体流出，或用干稠的胶泥状本剂挤搓成条塞入孔中并捣实。无声裂石剂经销商，矿山破碎膨胀剂品质好