

威纶4.3寸人机界面触摸屏MT6050iP

产品名称	威纶4.3寸人机界面触摸屏MT6050iP
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:威纶 型号:MT6050iP
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

威纶4.3寸人机界面触摸屏MT6050iP

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

显示	显示器	4.3" TFT
	分辨率	480 x 272
	亮度	500
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	30,000 小时

	显示色彩	65536
触控面板	类型	4线电阻式
存储器	Flash存储器 (MB)	128MB
	DRAM (MB)	64MB
处理器		32Bit RISC 400MHz
I/O接口	SD 卡插槽	N/A
	USB Host	N/A
	USB Client	USB 2.0 X1
	以太网接口	N/A
	串行接口	Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w
	万年历	
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
	功耗	250mA@24V
	电源隔离	内置
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MW@00VDC
	耐振动	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)

规格	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸 WxHxD	128 x 102 x 38mm
	开孔尺寸	119 x 93mm
	重量	约 0.25mm
操作环境	防护等级	NEMA4 / IP65 前面板防护
	储存环境温度	-20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)
	使用环境温度	0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% @40 ° C, 无冷凝
认证	CE	符合CE认证标准
使用软件		限于简体中文版EB8000 V465.06或更新版本
4.3" 480x272 TFT LCD		
无风扇冷却系统		
内建储存内存及万年历		
IP65 面板防护等级		
LED 背光灯		
USB Client 一组		
内建电源隔离防护器		

Com1 RS485 或 Com3[RS485]2w 支持 MPI 187.5K，但同时只能择一使用